

## Herstellerbescheinigung für C-Klasse Limousine, Coupé und Kombi Baureihe 204

(Amtl. Typbezeichnung 204, 204 AMG, 204 K bzw. 204 K AMG)

Die unter Punkt 2. aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen entsprechen hinsichtlich ihres Anbaus an den unter Punkt 1. aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen der Richtlinie 92/23/EWG in der Fassung 2005/11/EG über

"Reifen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern  
und über ihre Montage".

**Daher ist eine Begutachtung bzw. eine Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.**

Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die verwendeten Reifen gemäß der ECE- Regelung 30 bzw. der og. EG-Richtlinie bauartgenehmigt sind. Dies ist erkenntlich am entsprechenden Prüfzeichen auf der Reifenseitenwand, das mit aus einem "E" und Landeskenzahl im Kreis bzw. einem "e" und Landeskenzahl in einem Rechteck besteht und dem eine Zahlenkombination folgt. Bei Reifen mit ausschließlicher „ZR“ - Kennung (d.h. ohne Tragfähigkeitskennzahl und ohne Geschwindigkeitskennbuchstabe) dürfen nur solche Reifen verwendet werden, welche die für die jeweilige Fahrzeugausführung erforderlichen Betriebsbedingungen (Tragfähigkeit, Geschwindigkeitseignung) erfüllen.

**Alle Angaben beziehen sich auf den ansonsten serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs in Verbindung mit Rädern, die mit dem Mercedes-Benz Markenzeichen  und dem AMG-Firmenlogo  bzw.  gekennzeichnet sind.**

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH  
Homologation und Zertifizierung



Gerhard Schreiber



Andreas Grau


TÜV SÜD Auto Service GmbH

D-70794 Filderstadt

Benannt als Technischer Dienst durch: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

Registrier-Nr.: KBA-P 00100-10.



  
Dipl.-Ing. Lutterbeck  
Amtlich anerkannter Sachverständiger  
für den Kraftfahrzeugverkehr

Anlage:  
Zulässige Rad-/Reifenkombinationen und freigegebene Räder





**Anlage zur  
Herstellerbescheinigung vom 12.12.2014  
für C-Klasse Limousine, Coupé und Kombi  
Baureihe 204**

(Amtl. Typbezeichnung 204, 204 AMG, 204 K bzw. 204 K AMG)

### 1. Verwendungsbereich

Genehmigungsstand: *)	EG-Typgenehmigung	<b>e1*2001/116*0431 Erweiterung 00 bis 32</b> bzw. <b>e1*2001/116*0457 Erweiterung 00 bis 25</b> bzw. <b>e1*2001/116*0463 Erweiterung 00 bis 12</b> bzw. <b>e1*2001/116*0464 Erweiterung 00 bis 13</b>
-----------------------	-------------------	---

Handelsbezeichnung	Baumuster **)	Handelsbezeichnung	Baumuster **)
C 180 Kompressor FE	204 044	C 180 Kompressor	204 045 / 204 245 204 046 / 204 246
C 180 / C 180 CGI	204 031 / 204 049 204 231 / 204 249 204 331 / 204 349		C 180 CDI
			C 200 CDI FE
C 200 Kompressor	204 041 / 204 241	C 200 CDI	204 007 / 204 207
C 200 CDI	204 001 / 204 201	C 220 CDI	204 002 / 204 202 204 302 / 204 008 204 208
C 200 / C 200 CGI	204 048 / 204 248 204 348		
C 220 CDI 4MATIC	204 084 / 204 284	C 250 CDI	204 003 / 204 203 / 204 303
C 230 / C 250	204 052 / 204 252		
C 250 CDI 4MATIC	204 082 / 204 282	C 250 / C 250 CGI	204 047 / 204 247 / 204 347
C 280 4MATIC	204 081		
C 300 4MATIC	204 080 / 204 081	C 280 / C 300	204 054 / 204 254
C 300 CDI 4MATIC	204 086 / 204 286 204 092 / 204 292	C 300	204 055
		C 300 CDI	204 020 / 204 220
C 320 CDI 4MATIC	204 089 / 204 289	C 320 CDI / C 350 CDI	204 022 / 204 222
C 350 CDI 4MATIC	204 089 / 204 289 204 092 / 204 292	C 350 CDI	204 023 / 204 223 204 025 / 204 225
C 350 4MATIC	204 087 / 204 088 / 204 388	C 350	204 056 / 204 256 204 057 / 204 257 204 357
C63 AMG	204 077 / 204 277 / 204 377		C 350 / C 350 CGI

\*) Angaben zum Genehmigungsstand siehe Zulassungsbescheinigung Teil I Feld "K"

\*\*) 4. bis 9. Stelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer z.B.: WDD **204077** 1 F123456

**2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern**

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91 #)	1) 3) 6a) 7)
HA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91 #)	1) 4) 6a) 7)
VA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91 #)	1) 3) 6a) 7)
HA	8,5 J x 17 H2 ET58	225/45 R 17 91 #)	1) 3) 6a) 7)
VA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91H M+S	1) 3) 6a)
HA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91H M+S	1) 4) 6a)
VA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91H M+S	1) 3) 6a)
HA	8,5 J x 17 H2 ET58	225/45 R 17 91H M+S	1) 3) 6a)
VA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91 #)	1) 3) 6a)
HA	8,5 J x 17 H2 ET58	245/40 R 17 91 #)	1) 3) 6a)
VA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91H M+S	1) 3) 6a)
HA	8,5 J x 17 H2 ET58	245/40 R 17 91H M+S	1) 3) 6a)
VA	7,5 J x 18 H2 ET47	225/40 R 18 92Y XL	1) 3) 6a) 7)
HA	7,5 J x 18 H2 ET47	225/40 R 18 92Y XL	1) 4) 6a) 7)
VA	7,5 J x 18 H2 ET47	225/40 R 18 92Y XL	1) 3) 6a) 7)
HA	8,5 J x 18 H2 ET54	225/40 R 18 92Y XL	1) 3) 6a) 7)
VA	7,5 J x 18 H2 ET47	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 3) 6a)
HA	7,5 J x 18 H2 ET47	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 4) 6a)
VA	7,5 J x 18 H2 ET47	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 3) 6a)
HA	8,5 J x 18 H2 ET54	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 3) 6a)
VA	7,5 J x 18 H2 ET47	225/40 R 18 92Y XL	1) 3) 6a)
HA	8,5 J x 18 H2 ET54	255/35 R 18 94Y XL	1) 3) 6a)
VA	7,5 J x 18 H2 ET47	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 3) 6a)
HA	8,5 J x 18 H2 ET54	255/35 R 18 94H XL M+S	1) 3) 6a)
VA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92Y XL	1) 3) 6a) 7)
HA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92Y XL	1) 4) 6a) 7)
VA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92Y XL	1) 3) 6a) 7)
HA	8,5 J x 18 H2 ET54	225/40 R 18 92Y XL	1) 3) 6a) 7)
VA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 3) 6a)
HA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 4) 6a)
VA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 3) 6a)
HA	8,5 J x 18 H2 ET54	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 3) 6a)
VA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92Y XL	1) 3) 6a)
HA	8,5 J x 18 H2 ET54	255/35 R 18 94Y XL	1) 3) 6a)
VA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 3) 6a)
HA	8,5 J x 18 H2 ET54	255/35 R 18 94H XL M+S	1) 3) 6a)
VA	8,0 J x 18 H2 ET45	225/40 R 18 92Y XL	1) 3) 6a) 7)
HA	8,0 J x 18 H2 ET45	225/40 R 18 92Y XL	1) 4) 6a) 7)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen siehe Seite 3

**2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern (Fortsetzung)**

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	8,0 J x 18 H2 ET45	225/40 R 18 92H XL M+S	3) 6a)
HA	8,0 J x 18 H2 ET45	225/40 R 18 92H XL M+S	4) 6a)
VA	8,0 J x 18 H2 ET45	235/40 R 18 91H M+S	3) 6) 6a)
HA	8,0 J x 18 H2 ET45	235/40 R 18 91H M+S	3) 6) 6a)
VA	8,0 J x 18 H2 ET45	225/40 R 18 92Y XL	1) 3) 6a)
HA	9,0 J x 18 H2 ET54	255/35 R 18 94Y XL	1) 3) 6a)
VA	8,0 J x 18 H2 ET45	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 3) 6a)
HA	9,0 J x 18 H2 ET54	255/35 R 18 94H XL M+S	1) 3) 6a)
VA	8,0 J x 18 H2 ET45	235/40 R 18 95Y XL	3) 6) 6a)
HA	9,0 J x 18 H2 ET54	255/35 R 18 94Y XL	3) 6) 6a)
VA	8,0 J x 18 H2 ET45	235/40 R 18 95H XL M+S	3) 6) 6a)
HA	9,0 J x 18 H2 ET54	255/35 R 18 94H XL M+S	3) 6) 6a)
VA	8,0 J x 19 H2 ET45	235/35 ZR 19 XL	3) 6) 6a) 8)
HA	9,0 J x 19 H2 ET54	255/30 ZR 19 XL	3) 6) 6a) 8)
VA	9,0 J x 19 H2 ET25	255/35 R 19 96V XL M+S	3) 6b)
HA	9,5 J x 19 H2 ET47	255/35 R 19 96V XL M+S	4a) 6b)
VA	9,0 J x 19 H2 ET25	255/35 R 19 96V XL M+S	3) 6b)
HA	9,5 J x 19 H2 ET47	285/30 R 19 98V XL M+S	3) 6b)
VA	9,0 J x 19 H2 ET25	255/35 ZR 19 96Y XL	3) 6b)
HA	9,5 J x 19 H2 ET47	285/30 ZR 19 98Y XL	3) 6b)

**Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen**

- #) Der jeweils mindestens erforderliche Geschwindigkeitskennbuchstabe (V / W / Y) ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
- 1) Nicht zulässig für C63 AMG (204 077 / 204 277 / 204 377)
- 3) Schneekettenmontage nicht zulässig
- 4) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. B6 755 0005)
- 4a) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. B6 755 0025)
- 6) Nur zulässig für C63 AMG (204 077 / 204 277 / 204 377)
- 6a) Nicht zulässig für C63 AMG **Black Series** (204 377, Variante H37DM0)
- 6b) Nur zulässig für C63 AMG **Black Series** (204 377, Variante H37DM0)
- 7) Ab Modelljahr 2011 (Code 801) als Sommerbereifung nicht zulässig für Fahrzeuge mit Fahrdynamikpaket (Code 483) oder Sportfahrwerk (Code 486) oder Sportpaket AMG (Code 950) oder Sportpaket (Code 952)
- 8) Hinweise zu "ZR"-Reifen siehe Punkt 6.

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder**

Design	Radgröße	Teilenummer	Bestellnummer/ ES2-Code	Hinweise
	7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 45 02	B6 603 1400	1) 6a) RS)
	8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 46 02	B6 603 1401	1) 6a) RS)
	7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 96 02 bzw. A 204 401 23 00	B6 603 1492	1) 6a) 9) RS)
	8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 97 02 bzw. A 204 401 24 00	B6 603 1493	1) 6a) 9) RS)
	7,5 J x 18 H2 ET47	A 204 401 06 04	B6 603 1509	1) 6a) RS)
	8,5 J x 18 H2 ET54	A 204 401 07 00	B6 603 1510	1) 6a) RS)
	8 J x 18 H2 ET50	A 204 401 41 02	B6 603 1382	1) 6a) RS)
	8,5 J x 18 H2 ET54	A 204 401 42 02	B6 603 1383	1) 6a) RS)
	8 J x 18 H2 ET50	A 204 401 98 02	B6 603 1494 silber	1) 6a) RS)
			B6 603 1513 himalaya grey	1) 6a) RS)
			B6 603 1559 glanzgedr. schwarz	1) 6a) RS)
	8,5 J x 18 H2 ET54	A 204 401 99 02	B6 603 1495 silber	1) 6a) RS)
			B6 603 1514 himalaya grey	1) 6a) RS)
			B6 603 1560 glanzgedr. schwarz	1) 6a) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 6

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder (Fortsetzung)**

Design	Radgröße	Teilenummer	Bestellnummer/ ES2-Code	Hinweise
	8 J x 18 H2 ET45	A 204 401 39 02	B6 603 0098	6a) RS)
	9 J x 18 H2 ET54	A 204 401 40 02	B6 603 0099	6a) RS)
	8 J x 18 H2 ET45	A 204 401 94 02	B6 603 1529	6a) RS)
	9 J x 18 H2 ET54	A 204 401 95 02	B6 603 1530	6a) RS)
	8 J x 19 H2 ET45	A 204 401 48 02	B6 603 1047 silber	6) 6a) RS)
			B6 603 1502 schwarz	6) 6a) RS)
	9 J x 19 H2 ET54	A 204 401 49 02	B6 603 1048 silber	6) 6a) RS)
			B6 603 1503 schwarz	6) 6a) RS)
	8 J x 19 H2 ET45	A 204 401 25 00	7X21 glanzgedreht himalaya grey	6) 6a) RS)
			7X71 glanzgedreht schwarz matt	6) 6a) RS)
	9 J x 19 H2 ET54	A 204 401 26 00	7X21 glanzgedreht himalaya grey	6) 6a) RS)
			7X71 glanzgedreht schwarz matt	6) 6a) RS)
	9 J x 19 H2 ET25	A 204 401 15 04	7X21 glanzgedreht himalaya grey	6b) RS)
			7X36 glanzgedreht schwarz matt	6b) RS)
	9,5 J x 19 H2 ET47	A 204 401 16 04	7X21 glanzgedreht himalaya grey	6b) RS)
			7X36 glanzgedreht schwarz matt	6b) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 6





#### Hinweise zu den Rädern

- 1) Nicht zulässig für C63 AMG (204 077 / 204 277 / 204 377)
- 6) Nur zulässig für C63 AMG (204 077 / 204 277 / 204 377)
- 6a) Nicht zulässig für C63 AMG **Black Series** (204 377, Variante H37DM0)
- 6b) Nur zulässig für C63 AMG **Black Series** (204 377, Variante H37DM0)
- 9) Nicht zulässig für C 250 CDI **Sport** und C 250 **Sport** (Coupé-Fahrzeuge mit Code **P84**)
- RS) Radbefestigung mit serienmäßigen Kugelbundschrauben M14 x 1,5 Schaftlänge 27 mm; (Daimler-interne Bezeichnung M14 x 1,5 x 30,7); Anzugsmoment 130 Nm

#### 4. Reifenfülldrücke

Die jeweils serienmäßigen Reifenfülldrücke (siehe Reifendruckschild in der Tankklappe) gelten für alle Baumuster unverändert weiter.

#### 5. Winterbereifung

Sofern die für die Winterbereifung maximal zulässige Geschwindigkeit (210 km/h bzw. 240 km/h) niedriger ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, muss im Sichtbereich des Fahrzeugführers ein deutlicher Hinweis auf diese jeweils maximal zulässige Geschwindigkeit angebracht werden. Bei Reifen mit Geschwindigkeitskennbuchstabe "V" sind die Tragfähigkeitsabschläge bei Geschwindigkeiten über 210 km/h zu beachten (entfällt für C63 AMG bzw. C63 AMG Black Series).

#### 6. ZR - Bereifung

Aktueller Freigabestand für reine "ZR"-Reifen:

- 19 Zoll: Continental ContiSportContact 3 **MO**, Continental ContiSportContact 5P **MO**,  
Yokohama Advan Sport **MO**

Für die Verwendung anderer Reifentypen übernimmt die Mercedes-AMG GmbH keine Haftung!

**Bei Verwendung anderer Reifentypen ist zumindest eine Freigabe des Reifenherstellers unter Berücksichtigung der fahrzeugspezifischen Daten (Höchstgeschwindigkeit, zulässige Achslasten, Radsturz bei zulässiger Achslast) und Angabe der hierfür erforderlichen Reifenfülldrücke erforderlich!**

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH

Homologation und Zertifizierung

Gerhard Schreiber

Andreas Grau

TÜV SÜD Auto Service GmbH

D-70794 Filderstadt

Benannt als Technischer Dienst durch: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)  
Registrier-Nr.: KBA-P 00100-10.



Dipl.-Ing. Lutterbeck

Amtlich anerkannter Sachverständiger  
für den Kraftfahrzeugverkehr