



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

**Gültig ab EG-TG e1\*2007/46\*1885\*00 bis \*04 Stand 19.08.2019**

**Tipp:** Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter [www.Mercedes-Benz.de](http://www.Mercedes-Benz.de) die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

i. V. van der Meulen

i. A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360  
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),  
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,  
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG  
71059 Sindelfingen  
Telefon/Phone +49 70 31 90-0  
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44  
[dialog@daimler.com](mailto:dialog@daimler.com)  
[www.daimler.com](http://www.daimler.com)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/60 R18 103V 7.5Jx18 ET: 52,5	VA + HA 235/60 R18 107V XL 7.5Jx18 ET: 52,5
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167119	X 1) 2)	X 1) 3)
<b>GLE 350 d 4MATIC</b> 167121	X 1) 2)	X 1) 3)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 255/50 R19 107W XL 8Jx19 ET: 61
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167119	X 4) 5)
<b>GLE 350 d 4MATIC</b> 167121	X 4)
<b>GLE 400 d 4MATIC</b> 167123	X 4)
<b>GLE 450 4MATIC</b> 167159	X 4)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Rad-/Reifenkombinationen 20" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 265/45 R20 104Y 8.5Jx20 ET: 61,5	VA + HA 265/45 R20 108V XL M+S 8.5Jx20 ET: 61,5	VA 275/50 R20 113H XL AT M+S 8.5Jx20 ET: 55,5 HA 275/50 R20 113H XL AT M+S 8.5Jx20 ET: 42	VA 275/50 R20 113H XL AT M+S 8.5Jx20 ET: 55,6 HA 275/50 R20 113H XL AT M+S 8.5Jx20 ET: 42	VA 275/50 R20 113W XL 8.5Jx20 ET: 55,5 HA 275/50 R20 113W XL 8.5Jx20 ET: 42	VA 275/50 R20 113W XL 8.5Jx20 ET: 55,6 HA 275/50 R20 113W XL 8.5Jx20 ET: 42
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167119	X 6)	X 6)	Δ 7)	Δ 8)	X 7)	X 8)
<b>GLE 350 d 4MATIC</b> 167121	X 6)	X 6)	Δ 7)	Δ 8)	X 7)	X 8)
<b>GLE 400 d 4MATIC</b> 167123	X 6)	X 6)	Δ 7)	Δ 8)	X 7)	X 8)
<b>GLE 450 4MATIC</b> 167159	X 6)	X 6)	Δ 7)	Δ 8)	X 7)	X 8)
<b>GLE 580 4MATIC</b> 167186	-	-	Δ 7)	Δ 8)	X 7)	X 8)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Rad-/Reifenkombinationen 20" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 275/50 R20 113W XL 9Jx20 ET: 57 HA 275/50 R20 113W XL 9Jx20 ET: 44
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167119	X 9)
<b>GLE 350 d 4MATIC</b> 167121	X 9)
<b>GLE 400 d 4MATIC</b> 167123	X 9)
<b>GLE 450 4MATIC</b> 167159	X 9)
<b>GLE 580 4MATIC</b> 167186	X 9)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Rad-/Reifenkombinationen 21"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 275/45 R21 107Y 10Jx21 ET: 54 HA 315/40 R21 111Y 11Jx21 ET: 49	VA 275/45 R21 107Y 10Jx21 ET: 54,6 HA 315/40 R21 111Y 11Jx21 ET: 49
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167119	X 10)	X 11)
<b>GLE 350 d 4MATIC</b> 167121	X 10)	X 11)
<b>GLE 400 d 4MATIC</b> 167123	X 10)	X 11)
<b>GLE 450 4MATIC</b> 167159	X 10)	X 11)
<b>GLE 580 4MATIC</b> 167186	X 10)	X 11)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Rad-/Reifenkombinationen 22"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 285/40 R22 106Y 10Jx22 ET: 56,1 HA 325/35 R22 110Y 11Jx22 ET: 50	VA 285/40 R22 106Y 10Jx22 ET: 58 HA 325/35 R22 110Y 11Jx22 ET: 52
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167119	X 12) 13)	X 14) 15)
<b>GLE 350 d 4MATIC</b> 167121	X 12) 13)	X 14) 15)
<b>GLE 400 d 4MATIC</b> 167123	X 12) 13)	X 14) 15)
<b>GLE 450 4MATIC</b> 167159	X 12) 13)	X 14) 15)
<b>GLE 580 4MATIC</b> 167186	X 12) 13)	X 14) 15)



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

### Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nur freigegeben in Verbindung mit SA-CODE 9U4 (Raddurchmesser Standard Gr.750/760).
2. Nicht freigegeben in Verbindung mit SA-CODE 847 (3. Sitzreihe).
3. Nicht freigegeben bis einschließlich EG-TG e1\*2007/46\*1885\*02 in Verbindung mit SA-CODE 847 (3. Sitzreihe).
4. Nur freigegeben in Verbindung mit SA-CODE 9U4 (Raddurchmesser Standard Gr.750/760).
5. Nicht freigegeben bis einschließlich EG-TG e1\*2007/46\*1885\*02 in Verbindung mit SA-CODE 847 (3. Sitzreihe) kombiniert mit SA-CODE 557 (Erhöhte Anhängelast).
6. Nur freigegeben in Verbindung mit SA-CODE 9U4 (Raddurchmesser Standard Gr.750/760).
7. Nicht freigegeben bis einschließlich EG-TG e1\*2007/46\*1885\*02 in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - 9U4 (Raddurchmesser Standard Gr.750/760),
  - P31 (AMG Sportpaket Exterieur), U29 (Sport-Bremsanlage)
 Ab einschließlich EG-TG e1\*2007/46\*1885\*03 nicht freigegeben in Verbindung mit einem der folgenden SA-Code: 9U4 (Raddurchmesser Standard Gr.750/760), U29 (Sport-Bremsanlage)
8. Nicht freigegeben bis einschließlich EG-TG e1\*2007/46\*1885\*02 in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - 9U4 (Raddurchmesser Standard Gr.750/760),
  - P31 (AMG Sportpaket Exterieur)
 Ab einschließlich EG-TG e1\*2007/46\*1885\*03 nicht freigegeben in Verbindung mit SA-Code 9U4 (Raddurchmesser Standard Gr.750/760)
9. Nicht freigegeben bis einschließlich EG-TG e1\*2007/46\*1885\*02 in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - 9U4 (Raddurchmesser Standard Gr.750/760),
  - U29 (Sport-Bremsanlage)
 Ab einschließlich EG-TG e1\*2007/46\*1885\*03 nur freigegeben in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:  
 P31 (AMG Sportpaket Exterieur),  
 7B1 (Cladding mittel)





## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

10. Nicht freigegeben bis einschließlich EG-TG e1\*2007/46\*1885\*02 in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:

- 9U4 (Raddurchmesser Standard Gr.750/760),
- U29 (Sport-Bremsanlage)

Ab einschließlich EG-TG e1\*2007/46\*1885\*03 nur freigegeben in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:

- P31 (AMG Sportpaket Exterieur),
- 7B1 (Cladding mittel)

11. Nicht freigegeben bis einschließlich EG-TG e1\*2007/46\*1885\*02 in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:

- 9U4 (Raddurchmesser Standard Gr.750/760),
- P31 (AMG Sportpaket Exterieur)

Ab einschließlich EG-TG e1\*2007/46\*1885\*03 nur freigegeben in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:

- P31 (AMG Sportpaket Exterieur),
- 7B1 (Cladding mittel), U29 (Sport-Bremsanlage)

12. Nicht freigegeben bis einschließlich EG-TG e1\*2007/46\*1885\*02 in Verbindung mit SA-CODE

- 9U4 (Raddurchmesser Standard Gr.750/760).

13. Nur freigegeben bis einschließlich EG-TG e1\*2007/46\*1885\*02 in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:

- 489 (Airmatic DC), 490 (elektrohydraulische Federung)

Ab einschließlich EG-TG e1\*2007/46\*1885\*03 nur freigegeben in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE bzw. Code-Kombinationen:

- U29 (Sport-Bremsanlage),
- P31 (AMG Sportpaket Exterieur) mit 489 (Airmatic DC),
- 490 (elektrohydraulische Federung) mit 7B1 (Cladding mittel),
- 489 (Airmatic DC) mit 7B1 (Cladding mittel)

14. Nicht freigegeben bis einschließlich EG-TG e1\*2007/46\*1885\*02 in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:

- 9U4 (Raddurchmesser Standard Gr.750/760),
- P31 (AMG Sportpaket Exterieur),
- U29 (Sport-Bremsanlage)

Ab einschließlich EG-TG e1\*2007/46\*1885\*03 nicht freigegeben in Verbindung mit SA-Code U29 (Sport-Bremsanlage).



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

15. Nur freigegeben bis einschließlich EG-TG e1\*2007/46\*1885\*02 in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:

- 490 (elektrohydraulische Federung),
- 489 (Airmatic DC).

Ab einschließlich EG-TG e1\*2007/46\*1885\*03 nur freigegeben in Verbindung mit einer der folgenden SA-CODE Kombinationen:

- P31 (AMG Sportpaket Exterieur) mit 489 (Airmatic DC),
- 490 (elektrohydraulische Federung) mit 7B1 (Cladding mittel),
- 489 (Airmatic DC) mit 7B1 (Cladding mittel)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
10 J x 21 ET 54	A16740103007X21
10 J x 21 ET 54,6	A16740126007X36
10 J x 21 ET 54,6	A16740168007X69
10 J x 22 ET 58	A16740130007X36
11 J x 21 ET 49	A16740128007X36
11 J x 21 ET 49	A16740169007X69
11 J x 21 ET 49	A16740111007X21
11 J x 22 ET 52	A16740131007X36
7,5 J x 18 ET 52,5	A16740100007X45
7,5 J x 18 ET 52,5	A16740118007X23
8 J x 19 ET 61	A16740121007X72
8 J x 19 ET 61	A16740101007X21
8 J x 19 ET 61	A16740119007X23
8 J x 19 ET 61	A16740120007X23
8,5 J x 20 ET 42	A16740123007X23
8,5 J x 20 ET 42	A16740108007X21
8,5 J x 20 ET 42	A16740125007X45
8,5 J x 20 ET 42	A16740125007X69
8,5 J x 20 ET 55,5	A16740107007X21
8,5 J x 20 ET 55,5	A16740122007X23
8,5 J x 20 ET 55,6	A16740124007X45
8,5 J x 20 ET 55,6	A16740124007X69