



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GL*) - und GLS-Klasse (Baureihe X166)

Gültig ab EG-TG e1*2007/46*0598*05 bis *23 Stand 16.10.2017

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, sowie den Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

*) Typbezeichnung der Fahrzeuge bis EGTG e1*2007/46*0598*17

Daimler AG

i.V. Krug

i.A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GL^{*)} - und GLS-Klasse (Baureihe X166)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 265/60 R18 110V 8Jx18H2 ET: 56,5
GL 350 BLUETEC 4MATIC 166824	X 4)
GL 400 4MATIC 166856	X 4)
GLS 350 d 4MATIC 166824	X 4)
GLS 400 4MATIC 166856	X 4)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GL^{*)} - und GLS-Klasse (Baureihe X166)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 265/55 R19 109H M+S 8.5Jx19H2 ET: 62	VA + HA 275/55 R19 111V 8.5Jx19H2 ET: 62	VA + HA 275/55 R19 111W 8.5Jx19H2 ET: 62
GL 350 BLUETEC 4MATIC 166824	X 2) 7)	X 1) 7) 10)	-
GL 400 4MATIC 166856	X 2) 7)	X 1) 7) 10)	-
GL 500 4MATIC 166873	X 2) 7)	-	X 1) 7)
GLS 350 d 4MATIC 166824	X 2) 7)	X 1) 7) 10)	-
GLS 400 4MATIC 166856	X 2) 7)	X 1) 7) 10)	-
GLS 500 4MATIC 166873	X 2) 7)	-	X 1) 2) 7)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GL^{*)} - und GLS-Klasse (Baureihe X166)

Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 275/45 R20 110V XL M+S 9Jx20H2 ET: 41	VA + HA 275/50 R20 109W 8.5Jx20H2 ET: 62
GL 350 BLUETEC 4MATIC 166824	X 1) 5) 7) 10)	X 1) 7) 10)
GL 400 4MATIC 166856	X 1) 5) 7) 10)	X 1) 7) 10)
GL 500 4MATIC 166873	X 1) 5) 7)	X 1) 7)
GLS 350 d 4MATIC 166824	-	X 1) 7) 10)
GLS 400 4MATIC 166856	X 1) 5) 7) 10)	X 1) 7) 10)
GLS 500 4MATIC 166873	X 1) 5) 7)	X 1) 7)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GL^{*)} - und GLS-Klasse (Baureihe X166)

Rad-/Reifenkombinationen 21"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 275/45 R21 XL 110V M+S 10Jx2 1H2 ET: 46	VA + HA 295/40 R21 111Y XL 10Jx2 1H2 ET: 46
GL 350 BLUETEC 4MATIC 166824	X 2) 9)	X 1) 3) 8)
GL 400 4MATIC 166856	X 2) 9)	X 1) 3) 8)
GL 500 4MATIC 166873	X 2) 9)	X 1) 3) 8)
GLS 350 d 4MATIC 166824	X 2) 9)	X 1) 3) 8)
GLS 400 4MATIC 166856	X 2) 9)	X 1) 3) 8)
GLS 500 4MATIC 166873	X 2) 9)	X 1) 3) 8)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GL^{*)} - und GLS-Klasse (Baureihe X166)

Rad-/Reifenkombinationen 22"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 285/40 R22 110Y XL 10.5Jx22H2 ET: 45
GL 350 BLUETEC 4MATIC 166824	X 1) 6)
GL 400 4MATIC 166856	X 1) 6)
GL 500 4MATIC 166873	X 1) 6)
GLS 350 d 4MATIC 166824	X 1) 6)
GLS 400 4MATIC 166856	X 1) 6)
GLS 500 4MATIC 166873	X 1) 6)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GL^{*)} - und GLS-Klasse (Baureihe X166)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Kein Schneekettenbetrieb zulässig.
 2. Nur als M+S-Bereifung freigegeben.
 3. Nur freigegeben in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - 776 (Radlaufverbreiterung - AMG-Räder),
 - P31 (Sport-Paket AMG),
 - P55 (Night-Paket)
 4. Nicht freigegeben in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - P31 + 776 (Sport-Paket AMG + Radlaufverbreiterung AMG-Räder),
 - PAD (Technik-Paket),
 - U29 (Verstärkte Bremsanlage)
 5. Nur als M+S-Bereifung freigegeben.
 6. Nur freigegeben bis einschließlich EG-Typgenehmigung e1*2007/46/*0598*20 in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - 776 (Radlaufverbreiterung - AMG-Räder),
 - P31 + 776 (Sport-Paket AMG + Radlaufverbreiterung AMG-Räder),
 - P55 (Night-Paket), PAD (Technik-Paket).
- Ab EG-Typgenehmigung e1*2007/46/*0598*21 nicht mehr freigegeben.
7. Nicht freigegeben in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - U29 (Verstärkte Bremsanlage) oder PAD (Technik-Paket)
 8. Nur Schneekettenbetrieb an der Hinterachse zulässig.
Verwendung von feingliedrigen Schneeketten (A1665830000) an der Hinterachse möglich.
 9. Für Fahrzeuge ab EG-Typgenehmigung
e1*2007/46/*0598*18 bis e1*2007/46/*0598*21
gilt als Nachweis das im Anhang befindliche Dokument.
 10. Nur freigegeben bis einschließlich EG-Typgenehmigung e1*2007/46/*0598*22 in Verbindung mit folgenden SA-CODE: P31 (Sport-Paket AMG).
Ab EG-Typgenehmigung e1*2007/46/*0598*23 nicht mehr freigegeben.



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GL^{*)} - und GLS-Klasse (Baureihe X166)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GL^{*)} - und GLS-Klasse (Baureihe X166)

Teilenummern:

Felgenreiße	A-Teilenummer
10 J x 21 ET 46	A16640128007X71
10 J x 21 ET 46	A16640132007X21
10 J x 21 ET 46	A16640125027X23
10 J x 21 ET 46	A16640128007X21
10 J x 21 ET 46	A16640125027X25
10 J x 21 ET 46	A16640114007X21
10 J x 21 ET 46	A16640114007X71
10 J x 21 ET 46	A16640126027X21
10 J x 21 ET 46	A16640125027X21
10,5 J x 22 ET 45	A16640133007X23
10,5 J x 22 ET 45	A16640133007X71
8 J x 18 ET 56,5	A16640116029765
8 J x 18 ET 56,5	A16640111029765
8 J x 18 ET 56,5	A16640115029765
8 J x 18 ET 56,5	A16640112029765
8,5 J x 19 ET 62	A16640117029765
8,5 J x 19 ET 62	A16640129027X21
8,5 J x 19 ET 62	A16640113029765
8,5 J x 19 ET 62	A16640130007X45
8,5 J x 20 ET 62	A16640128027X21
8,5 J x 20 ET 62	A16640128027X23
8,5 J x 20 ET 62	A16640114029765
8,5 J x 20 ET 62	A16640134007X21
9 J x 20 ET 41	A16640122027X21