



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLE-Klasse SUV (Baureihe W166, Fahrzeugtyp 166)

**Gültig ab EG-TG e1\*2007/46\*0598\*24 bis \*26 Stand 16.07.2019**

**Tipp:** Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter [www.Mercedes-Benz.de](http://www.Mercedes-Benz.de) die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

i. V. van der Meulen

i. A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.





## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLE-Klasse SUV (Baureihe W166, Fahrzeugtyp 166)

### Rad-/Reifenkombinationen 17"

|                                                                 |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Verkaufsbez.,<br/>Baumuster</b><br>(erste 6 Ziffern der FIN) | <b>VA + HA</b><br><b>235/65 R17 104V</b><br><b>7.5Jx17H2 ET: 53</b> |
| <b>GLE 350 d 4MATIC</b><br>166024                               | X 1)                                                                |

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLE-Klasse SUV (Baureihe W166, Fahrzeugtyp 166)

### Rad-/Reifenkombinationen 18"

| Verkaufsbez.,<br>Baumuster<br>(erste 6 Ziffern der FIN) | VA + HA<br>255/55 R18 105W<br>8Jx18H2 ET: 56 | VA + HA<br>255/55 R18 105W<br>8Jx18H2 ET: 56,5 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>GLE 350 d 4MATIC</b><br>166024                       | X 2)                                         | X 2)                                           |

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLE-Klasse SUV (Baureihe W166, Fahrzeugtyp 166)

### Rad-/Reifenkombinationen 19"

| Verkaufsbez.,<br>Baumuster<br>(erste 6 Ziffern der FIN) | VA + HA<br>255/50 R19 103W<br>8.5Jx19H2 ET: 59 | VA + HA<br>255/50 R19 103W<br>8.5Jx19H2 ET: 62 | VA + HA<br>255/50 R19 103W<br>8Jx19H2 ET: 56 | VA + HA<br>255/50 R19 107H XL M+S<br>8.5Jx19H2 ET: 56 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>GLE 350 d 4MATIC</b><br>166024                       | X 4)                                           | X 4)                                           | X 4)                                         | Δ 3)                                                  |



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLE-Klasse SUV (Baureihe W166, Fahrzeugtyp 166)

### Rad-/Reifenkombinationen 20"

|                                                                 |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Verkaufsbez.,<br/>Baumuster</b><br>(erste 6 Ziffern der FIN) | <b>VA + HA</b><br><b>265/45 R20 104Y</b><br><b>9Jx20H2 ET: 57</b> |
| <b>GLE 350 d 4MATIC</b><br>166024                               | X                                                                 |

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLE-Klasse SUV (Baureihe W166, Fahrzeugtyp 166)

### Rad-/Reifenkombinationen 21"

|                                                                 |                                                                      |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verkaufsbez.,<br/>Baumuster</b><br>(erste 6 Ziffern der FIN) | <b>VA + HA</b><br><b>265/40 R21 105Y XL</b><br><b>9Jx21H2 ET: 53</b> | <b>VA + HA</b><br><b>265/40 R21 105Y XL</b><br><b>9Jx21H2 ET: 53,5</b> |
| <b>GLE 350 d 4MATIC</b><br>166024                               | X 5)                                                                 | X 5)                                                                   |



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLE-Klasse SUV (Baureihe W166, Fahrzeugtyp 166)

### Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

### Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - P31 (Sport-Paket AMG Exterieur)
  - PAD (Technik Paket)
  - Z04 (Hochschutz-Paket VR4)
2. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - PAD (Technik Paket)
  - Z04 (Hochschutz-Paket VR4)
3. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE Z04 (Hochschutz-Paket VR4).
4. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE Z04 (Hochschutz-Paket VR4).
5. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE 489 (Luftfederung).

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder





## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLE-Klasse SUV (Baureihe W166, Fahrzeugtyp 166)

### Teilenummern:

| Felgenreöße      | A-Teilenummer   |
|------------------|-----------------|
| 7,5 J x 17 ET 53 | A16640110029765 |
| 7,5 J x 17 ET 53 | A16640105029765 |
| 8 J x 18 ET 56   | A16640106029765 |
| 8 J x 18 ET 56,5 | A16640111029765 |
| 8 J x 18 ET 56,5 | A16640112029765 |
| 8 J x 18 ET 56,5 | A16640116029765 |
| 8 J x 18 ET 56,5 | A16640115029765 |
| 8 J x 19 ET 56   | A16640115007756 |
| 8 J x 19 ET 56   | A16640107029765 |
| 8,5 J x 19 ET 59 | A16640102029765 |
| 8,5 J x 19 ET 59 | A16640108029765 |
| 8,5 J x 19 ET 59 | A16640119027X25 |
| 8,5 J x 19 ET 59 | A16640111007X21 |
| 8,5 J x 19 ET 62 | A16640117029765 |
| 8,5 J x 19 ET 62 | A16640130007X45 |
| 8,5 J x 19 ET 62 | A16640113029765 |
| 8,5 J x 19 ET 62 | A16640129027X21 |
| 9 J x 20 ET 57   | A16640118027X19 |
| 9 J x 20 ET 57   | A16640120027X25 |
| 9 J x 20 ET 57   | A16640120027X21 |
| 9 J x 20 ET 57   | A16640109029765 |
| 9 J x 20 ET 57   | A16640120027X23 |
| 9 J x 20 ET 57   | A16640116007X36 |
| 9 J x 20 ET 57   | A16640113007X21 |
| 9 J x 21 ET 53   | A16640121027X21 |
| 9 J x 21 ET 53   | A16640124027X23 |
| 9 J x 21 ET 53   | A16640127027X21 |
| 9 J x 21 ET 53   | A16640124029141 |
| 9 J x 21 ET 53   | A16640121027X25 |
| 9 J x 21 ET 53   | A16640121027X23 |
| 9 J x 21 ET 53   | A16640117007X23 |
| 9 J x 21 ET 53   | A16640124027X15 |
| 9 J x 21 ET 53,5 | A16640137007X25 |
| 9 J x 21 ET 53,5 | A16640137007X21 |
| 9 J x 21 ET 53,5 | A16640137007X23 |

