



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213)

**Gültig ab EG-TG e1\*2007/46\*1560\*00 bis \*08 Stand 18.04.2018**

**Tipp:** Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter [www.Mercedes-Benz.de](http://www.Mercedes-Benz.de) die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, sowie den Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

i. V. Krug

i. A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360  
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),  
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,  
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG  
71059 Sindelfingen  
Telefon/Phone +49 70 31 90-0  
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44  
[dialog@daimler.com](mailto:dialog@daimler.com)  
[www.daimler.com](http://www.daimler.com)



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213)

### Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/55 R17 97Y 7.5Jx17 ET: 40
<b>E 200</b> 213242	X 2)
<b>E 200 4MATIC</b> 213243	X 2)
<b>E 200 d</b> 213213	X 2)
<b>E 220 d</b> 213204	X 2)
<b>E 220 d 4MATIC</b> 213205	X 2)
<b>E 250</b> 213245	X 2)
<b>E 300 d</b> 213208	X 4)
<b>E 350 d</b> 213233	X 4)

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360  
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),  
 Martin Daum, Renata Jungo Brügger, Ola Källenius, Wilfried Porth,  
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG  
 71059 Sindelfingen  
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0  
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44  
[dialog@daimler.com](mailto:dialog@daimler.com)  
[www.daimler.com](http://www.daimler.com)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213)

### Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43	VA + HA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 53	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 49	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 53
<b>E 200</b> 213242	X 5)	X 5) 7)	X 8)	X 1) 3)	X 8)
<b>E 200 4MATIC</b> 213243	X 5)	X 5) 7)	X 8)	X 1) 3)	X 8)
<b>E 200 d</b> 213213	X 5)	X 5) 7)	X 8)	X 1) 3)	X 8)
<b>E 220 d</b> 213204	X 5)	X 5) 7)	X 8)	X 1) 3)	X 8)
<b>E 220 d 4MATIC</b> 213205	X 7)	X 7)	X 8)	X 1) 3)	X 8)
<b>E 250</b> 213245	X 5)	X 5) 7)	X 8)	X 1) 3)	X 8)
<b>E 300 d</b> 213208	X 5)	X 5)	X 8)	X 1) 3)	X 8)
<b>E 350 d</b> 213233	X 5)	X 5)	X 8)	X 1) 3)	X 8)
<b>E 350 d 4MATIC</b> 213234	X 5)	X 5)	X 8)	X 1) 3)	X 8)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43	VA + HA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 53	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 49	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 53
<b>E 400 4MATIC</b> 213266	X 5) 7)	X 5) 7)	X 8)	X 1) 3)	X 8)
<b>E 400 4MATIC</b> 213271	X 5) 7)	X 5) 7)	X 8)	X 1) 3)	X 8)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213)

### Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	VA + HA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 53	VA + HA 245/45 R19 102Y XL 8Jx19 ET: 38
<b>E 200</b> 213242	X 5) 7)	X 5) 7)	X 1) 3)	X 1)	-
<b>E 200 4MATIC</b> 213243	X 5) 7)	X 5) 7)	X 1) 3)	X 1)	-
<b>E 200 d</b> 213213	X 5) 7)	X 5) 7)	X 1) 3)	X 1)	-
<b>E 220 d</b> 213204	X 5) 7)	X 5) 7)	X 1) 3)	X 1)	-
<b>E 220 d 4MATIC</b> 213205	X 7)	X 7)	X 1) 3)	X 1)	-
<b>E 220 d 4MATIC AllTerrain</b> 213217	-	-	-	-	X 9)
<b>E 250</b> 213245	X 5) 7)	X 5) 7)	X 1) 3)	X 1)	-
<b>E 300 d</b> 213208	X 5)	X 5)	X 1) 3)	X 1)	-
<b>E 350 d</b> 213233	X 5)	X 5)	X 1) 3)	X 1)	-

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360  
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),  
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,  
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG  
71059 Sindelfingen  
Telefon/Phone +49 70 31 90-0  
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44  
[dialog@daimler.com](mailto:dialog@daimler.com)  
[www.daimler.com](http://www.daimler.com)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	VA + HA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 53	VA + HA 245/45 R19 102Y XL 8Jx19 ET: 38
<b>E 350 d 4MATIC</b> 213234	X 5)	X 5)	X 1) 3)	X 1)	-
<b>E 350 d 4MATIC AllTerrain</b> 213237	-	-	-	-	X 9)
<b>E 400 4MATIC</b> 213266	X 5) 7)	X 5) 7)	X 1) 3)	X 1)	-
<b>E 400 4MATIC</b> 213271	X 5) 7)	X 5) 7)	X 1) 3)	X 1)	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213)

### Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 53	VA 245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20 ET: 40 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20 ET: 50
<b>E 200</b> 213242	X 1) 3) 6)	X 1) 6)	-
<b>E 200 4MATIC</b> 213243	X 1) 3) 6)	X 1) 6)	-
<b>E 200 d</b> 213213	X 1) 3) 6)	X 1) 6)	-
<b>E 220 d</b> 213204	X 1) 3) 6)	X 1) 6)	-
<b>E 220 d 4MATIC</b> 213205	X 1) 3) 6)	X 1) 6)	-
<b>E 220 d 4MATIC AllTerrain</b> 213217	-	-	X 1) 9)
<b>E 250</b> 213245	X 1) 3) 6)	X 1) 6)	-
<b>E 300 d</b> 213208	X 1) 3) 6)	X 1) 6)	-
<b>E 350 d</b> 213233	X 1) 3) 6)	X 1) 6)	-

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360  
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),  
Martin Daum, Renata Jungo Brünger, Ola Källenius, Wilfried Porth,  
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG  
71059 Sindelfingen  
Telefon/Phone +49 70 31 90-0  
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44  
[dialog@daimler.com](mailto:dialog@daimler.com)  
[www.daimler.com](http://www.daimler.com)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 53	VA 245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20 ET: 40 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20 ET: 50
<b>E 350 d 4MATIC</b> 213234	X 1) 3) 6)	X 1) 6)	-
<b>E 350 d 4MATIC AllTerrain</b> 213237	-	-	X 1) 9)
<b>E 400 4MATIC</b> 213266	X 1) 3) 6)	X 1) 6)	-
<b>E 400 4MATIC</b> 213271	X 1) 3) 6)	X 1) 6)	-





## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213)

### Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

### Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Kein Schneekettenbetrieb zulässig.
2. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE :
  - 459 (Sportfahrwerk)
  - 450 (Taxi) mit 844 (Klappsitzbank im Laderaum)
3. Nur zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - P31 (AMG Line Exterieur)
  - 776 (AMG Radlaufverbreiterung)
4. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - 459 (Sportfahrwerk)
  - U29 (Sportbremse)
  - P31 (AMG Line Exterieur)
  - 450 (Taxi) mit 844 (Klappsitzbank im Laderaum)
5. Nur zulässig als M+S Bereifung in Verbindung mit SA-CODE:
  - 459 (Sportfahrwerk) ohne 844 (Klappsitzbank im Laderaum)
6. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 844 (Klappsitzbank im Laderaum).
7. Nur zulässig bei SA-CODE 450 (Taxi) in Verbindung mit SA-CODE 844 (Klappsitzbank im Laderaum)
8. Schneekettenbetrieb nur zulässig, in Verbindung mit SA-CODE:
  - 844 (Klappsitzbank im Laderaum) oder 450 (Taxi).
9. Nur freigegeben für das BM 213217 und 213237 (4MATIC AllTerrain)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213)

### Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
7,5 J x 17 ET 40	A21340102007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340113007X21
7,5 J x 17 ET 40	A21340113007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340151007X23
7,5 J x 17 ET 40	A21340110007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340112007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340136007X23
7,5 J x 17 ET 40	A21340112007X44
-----	
8 J x 18 ET 43	A21340114007X45
8 J x 18 ET 43	A21340115007X23
8 J x 18 ET 43	A21340137007X23
8 J x 18 ET 43	A21340118007X23
8 J x 18 ET 43	A21340132007X44
8 J x 18 ET 43	A21340103007X45
8 J x 18 ET 43	A21340116007X23
8 J x 18 ET 43	A21340152007X23
8 J x 18 ET 43	A21340132007X23
8 J x 18 ET 43	A21340111007X45
8 J x 18 ET 43	A21340116007X44
8 J x 18 ET 43	A21340114007X44
8 J x 18 ET 43	A21340118007X21
-----	
8 J x 19 ET 38	A25340116007X23
8 J x 19 ET 38	A25340111007X23
8 J x 19 ET 38	A25340110007X23
8 J x 19 ET 38	A25340122007X44
8 J x 19 ET 38	A25340111007X44
8 J x 19 ET 38	A25340109007X68
8 J x 19 ET 38	A25340110007X44
8 J x 19 ET 38	A25340149007X23
8 J x 19 ET 38	A25340132007X23
-----	
8 J x 19 ET 43	A21340134007X44
8 J x 19 ET 43	A23840103007X23
8 J x 19 ET 43	A23840103007X45
8 J x 19 ET 43	A21340117007X44
8 J x 19 ET 43	A21340120007X23
8 J x 19 ET 43	A21340105007X44
8 J x 19 ET 43	A21340120007X21
8 J x 19 ET 43	A21340134007X23
-----	
8 J x 20 ET 43	A21340122007X21
8 J x 20 ET 43	A21340124007X23
8 J x 20 ET 43	A21340107007X21
8 J x 20 ET 43	A21340122007X23
8 J x 20 ET 43	A23840101007X44
8 J x 20 ET 43	A23840105007X23
-----	
8,5 J x 20 ET 40	A25340123007X44

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360  
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),  
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,  
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG  
 71059 Sindelfingen  
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0  
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44  
[dialog@daimler.com](mailto:dialog@daimler.com)  
[www.daimler.com](http://www.daimler.com)





## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213)

Felgenreöße	A-Teilenummer
9 J x 18 ET 49	A21340119007X23
9 J x 18 ET 49	A21340119007X21
9 J x 18 ET 53	A21340133007X23
9 J x 18 ET 53	A21340148007X23
9 J x 18 ET 53	A21340104007X44
9 J x 18 ET 53	A21340133007X44
9 J x 19 ET 49	A21340121007X23
9 J x 19 ET 49	A21340121007X21
9 J x 19 ET 53	A23840104007X45
9 J x 19 ET 53	A21340135007X44
9 J x 19 ET 53	A21340135007X23
9 J x 19 ET 53	A21340106007X44
9 J x 19 ET 53	A23840104007X23
9 J x 20 ET 49	A21340123007X23
9 J x 20 ET 49	A21340125007X23
9 J x 20 ET 49	A21340125007X21
9 J x 20 ET 49	A21340123007X21
9 J x 20 ET 53	A23840102007X44
9 J x 20 ET 53	A23840106007X23
9 J x 20 ET 53	A21340108007X21
9,5 J x 20 ET 50	A21340145007X44