



Mercedes-Benz



S 213  
ED/P2Z / GS

28.02.2019

## Herstellerbescheinigung für E-Klasse Kombi Baureihe 213



Amtl. Typbezeichnung R1ES

Die unter Punkt 2. aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen entsprechen hinsichtlich ihres Anbaus an den unter Punkt 1. aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen der

**Verordnung (EU) Nr. 458/2011 über die „Montage von Reifen“.**

**Daher ist eine Begutachtung bzw. eine Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüfsachverständigen einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.**

Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die verwendeten Reifen gemäß der ECE- Regelung 30 bauartgenehmigt sind. Dies ist erkenntlich am entsprechenden Prüfzeichen auf der Reifenseitenwand, das mit aus einem "E" und Landeskennzahl im Kreis besteht und dem die Genehmigungsnummer folgt.

**Alle Angaben beziehen sich auf den ansonsten serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs in Verbindung mit Rädern, die mit dem Mercedes-Benz Markenzeichen  und dem AMG-Firmenlogo  gekennzeichnet sind.**

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH


Homologation und Zertifizierung

Gerhard Schreiber

Andreas Grau

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
D-71296 Heimsheim



  
Dipl.-Ing. Lutterbeck  
Amtlich anerkannter Sachverständiger  
für den Kraftfahrzeugverkehr

Anlage:

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen und freigegebene Räder

Mercedes-AMG - Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Sitz: Affalterbach · Registergericht: Amtsgericht Stuttgart · HRB-Nr.: 310155  
Geschäftsführung: Tobias Moers (Vorsitzender), Dr. Emmerich Schiller, Günter Ohler  
Ein Unternehmen der Daimler AG · USt-ID: DE811249798  
Deutsche Bank Ludwigsburg · Kto.-Nr. 0 839 100 00 · BLZ 604 700 82  
SWIFT-BIC: DEUT DE 33 04 · IBAN: DE36 6047 0082 0083 9100 00

Mercedes-AMG GmbH  
Daimlerstraße 1  
71563 Affalterbach  
Telefon +49(0)7144302-0  
Telefax +49(0)7144302-120  
www.mercedes-amg.com



Mercedes-Benz und AMG - sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland



**Anlage zur  
Herstellerbescheinigung vom 28.02.2019  
für E-Klasse Kombi Baureihe 213  
Amtl. Typbezeichnung R1ES**

**1. Verwendungsbereich**

|                       |                   |  |
|-----------------------|-------------------|--|
| Genehmigungsstand: *) | EG-Typgenehmigung | <b>e1*2007/46*1560 Erweiterung 00 bis 13</b> |
|-----------------------|-------------------|--|

| Handelsbezeichnung        | Baumuster **)   | Handelsbezeichnung        | Baumuster **)   |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| E 200                     | 213242          | E 200 4MATIC              | 213243          |
| E 200 d                   | 213212 / 213213 | E 220 d                   | 213204          |
| E 220 d 4MATIC            | 213205          | E 220 d 4MATIC AllTerrain | 213217          |
| E 250                     | 213245          | E 300 d                   | 213208          |
| E 300 de                  | 213216          | E 350 d                   | 213222 / 213233 |
| E 350 d 4MATIC            | 213234          | E 400 4MATIC              | 213266 / 213271 |
| E 400 d                   | 213220          | E 400 d 4MATIC            | 213223          |
| E 400 d 4MATIC AllTerrain | 213227          | E 450 4MATIC              | 213268          |
| AMG E43 4MATIC            | 213264          | AMG E53 4MATIC            | 213261          |
| AMG E63                   | 213288          | AMG E63 S                 | 213289          |

\*) Angaben zum Genehmigungsstand siehe Zulassungsbescheinigung Teil I Feld "K"

\*\*) 4. bis 9. Stelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer z.B.: WDD **213289** 1A123456

**2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern**

| Achse | Radgröße                | Reifengröße                     | Hinweise               |
|-------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| VA    | 8 J x 18 H2 ET43        | 245/45 R 18 100Y Extra Load     | 1) 3) 5) 6) 6a) 7) 11) |
| HA    | 8 J x 18 H2 ET43        | 245/45 R 18 100Y Extra Load     | 1) 3) 5) 6) 6a) 8) 11) |
| VA    | 8 J x 18 H2 ET43        | 245/45 R 18 100V Extra Load M+S | 1) 3) 6) 6a) 7) 11)    |
| HA    | 8 J x 18 H2 ET43        | 245/45 R 18 100V Extra Load M+S | 1) 3) 6) 6a) 8) 11)    |
| VA    | 8 J x 18 H2 ET43        | 245/45 R 18 100Y Extra Load     | 1) 3) 6a) 7) 11)       |
| HA    | 9 J x 18 H2 ET49        | 275/40 R 18 99Y                 | 1) 3) 6a) 7) 11)       |
| VA    | 8 J x 18 H2 ET43        | 245/45 R 18 100Y Extra Load     | 1) 3) 7) 11)           |
| HA    | 9 J x 18 H2 ET49        | 275/40 R 18 103Y Extra Load     | 1) 3) 7) 11)           |
| VA    | 8 J x 18 H2 ET43        | 245/45 R 18 100V Extra Load M+S | 1) 3) 7) 11)           |
| HA    | 9 J x 18 H2 ET49        | 275/40 R 18 103V Extra Load M+S | 1) 3) 7) 11)           |
| VA    | 8 J x 19 H2 ET43        | 245/40 R 19 98Y Extra Load      | 1) 3) 5) 6) 6a) 7) 11) |
| HA    | 8 J x 19 H2 ET43        | 245/40 R 19 98Y Extra Load      | 1) 3) 5) 6) 6a) 7) 11) |
| VA    | 8 J x 19 H2 ET43        | 245/40 R 19 98V Extra Load M+S  | 1) 3) 6) 6a) 7) 11)    |
| HA    | 8 J x 19 H2 ET43        | 245/40 R 19 98V Extra Load M+S  | 1) 3) 6) 6a) 7) 11)    |
| VA    | 8 J x 19 H2 <b>ET38</b> | 245/45 R 19 102Y Extra Load     | 7) 12)                 |
| HA    | 8 J x 19 H2 <b>ET38</b> | 245/45 R 19 102Y Extra Load     | 8) 12)                 |
| VA    | 8 J x 19 H2 <b>ET38</b> | 245/45 R 19 102V Extra Load M+S | 7) 12)                 |
| HA    | 8 J x 19 H2 <b>ET38</b> | 245/45 R 19 102V Extra Load M+S | 8) 12)                 |
| VA    | 8 J x 19 H2 ET43        | 245/40 R 19 98Y Extra Load      | 1) 3) 6a) 7) 11)       |
| HA    | 9 J x 19 H2 ET49        | 275/35 R 19 100Y Extra Load     | 1) 3) 6a) 7) 11)       |
| VA    | 8 J x 19 H2 ET43        | 245/40 R 19 98V Extra Load M+S  | 1) 3) 6a) 7) 11)       |
| HA    | 9 J x 19 H2 ET49        | 275/35 R 19 100V Extra Load M+S | 1) 3) 6a) 7) 11)       |
| VA    | 8 J x 19 H2 <b>ET20</b> | 245/40 R 19 98V Extra Load M+S  | 4) 7)                  |
| HA    | 8 J x 19 H2 ET43        | 245/40 R 19 98V Extra Load M+S  | 4) 9)                  |
| VA    | 8 J x 19 H2 <b>ET20</b> | 245/40 R 19 98Y Extra Load      | 4) 7)                  |
| HA    | 9 J x 19 H2 ET49        | 275/35 R 19 100Y Extra Load     | 4) 7)                  |
| VA    | 8 J x 19 H2 <b>ET20</b> | 245/40 R 19 98V Extra Load M+S  | 4) 7)                  |
| HA    | 9 J x 19 H2 ET49        | 275/35 R 19 100V Extra Load M+S | 4) 7)                  |

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen siehe Seite 3

**2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern (Fortsetzung)**

| Achse | Radgröße                  | Reifengröße                           | Hinweise        |
|-------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| VA    | 8 J x 20 H2 ET43          | 245/35 R 20 95Y Extra Load            | 1) 3) 6) 7) 11) |
| HA    | 9 J x 20 H2 ET49          | 275/30 R 20 97Y Extra Load            | 1) 3) 6) 7) 11) |
| VA    | 8 J x 20 H2 <b>ET20</b>   | 245/35 R 20 95Y Extra Load            | 4) 7)           |
| HA    | 9 J x 20 H2 ET49          | 275/30 R 20 97Y Extra Load            | 4) 7)           |
| VA    | 9,5 J x 19 H2 ET25        | 265/40 R 19 102V Extra Load M+S       | 2) 7)           |
| HA    | 9,5 J x 19 H2 <b>ET52</b> | 265/40 R 19 102V Extra Load M+S       | 2) 10)          |
| VA    | 9,5 J x 19 H2 ET25        | 265/40 <b>ZR</b> 19 (102Y) Extra Load | 2) 7)           |
| HA    | 10 J x 19 H2 ET55         | 295/35 <b>ZR</b> 19 (104Y) Extra Load | 2) 7)           |
| VA    | 9,5 J x 19 H2 ET25        | 265/40 R 19 102Y Extra Load M+S       | 2) 7)           |
| HA    | 10 J x 19 H2 ET55         | 295/35 R 19 104Y Extra Load M+S       | 2) 7)           |
| VA    | 9,5 J x 20 H2 ET25        | 265/35 <b>ZR</b> 20 (99Y) Extra Load  | 2) 7)           |
| HA    | 10 J x 20 H2 ET55         | 295/30 <b>ZR</b> 20 (101Y) Extra Load | 2) 7)           |

**Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen**

- 1) Nicht zulässig für AMG E63 / AMG E63 S (Baumuster 213288 / 213289)
- 2) Nur zulässig für AMG E63 / AMG E63 S (Baumuster 213288 / 213289)
- 3) Nicht zulässig für AMG E43 4MATIC / AMG E53 4MATIC (Baumuster 213264 / 213261)
- 4) Nur zulässig für AMG E43 4MATIC / AMG E53 4MATIC (Baumuster 213264 / 213261)
- 5) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit "Dynamic Body Control"-Fahrwerk (Code **459**)
- 6) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit 3. Sitzreihe (Code **844**)
- 6a) Nicht zulässig für E 300 de (Baumuster 213216)
- 7) Schneekettenmontage nicht zulässig
- 8) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich
- 9) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. A 213 583 00 00)
- 10) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. A 213 583 01 00)
- 11) Nicht zulässig für E 220 d AllTerrain / E 400 d AllTerrain (Baumuster 213217 / 213227)
- 12) Nur zulässig für E 220 d AllTerrain / E 400 d AllTerrain (Baumuster 213217 / 213227)

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder**

| Design | Radgröße                | Teilenummer     | ES2-Code  | Hinweise                |
|--------|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|
|        | 8 J x 18 H2 ET43        | A 213 401 18 00 | 7X21<br>GLANZGEDREHT<br>HIMALAY GREY  | 1) 3) 11) RS)           |
|        | 9 J x 18 H2 ET49        | A 213 401 19 00 | 7X23<br>GLANZGEDREHT<br>SCHWARZ   | 1) 3) 12) RS)           |
|        | 8 J x 19 H2 ET43        | A 213 401 20 00 | 7X21<br>GLANZGEDREHT<br>HIMALAY GREY  | 1) 6a) 11) RS)          |
|        | 8 J x 19 H2 <b>ET20</b> | A 213 401 38 00 | 7X23<br>GLANZGEDREHT<br>SCHWARZ   | 4) RS)                  |
|        | 9 J x 19 H2 ET49        | A 213 401 21 00 |   | 1) 6a) 11) RS)          |
|        | 8 J x 19 H2 <b>ET38</b> | A 253 401 18 00 | 7X21<br>GLANZGEDREHT<br>HIMALAY GREY<br><br>7X23<br>GLANZGEDREHT<br>SCHWARZ | 12) RS)                 |
|        | 8 J x 20 H2 ET43        | A 213 401 22 00 | 7X21<br>GLANZGEDREHT<br>HIMALAY GREY  | 1) 3) 6) 6a) 11)<br>RS) |
|        | 8 J x 20 H2 <b>ET20</b> | A 213 401 39 00 | 7X23<br>GLANZGEDREHT<br>SCHWARZ   | 4) RS)                  |
|        | 9 J x 20 H2 ET49        | A 213 401 23 00 |   | 1) 6) 6a) 11) RS)       |

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 6

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder (Fortsetzung)**

| Design  | Radgröße                  | Teilenummer     | ES2-Code  | Hinweise                |
|---|---------------------------|-----------------|---|-------------------------|
|    | 8 J x 20 H2 ET43          | A 213 401 24 00 | 7X21 #)<br>GLANZGEDREHT<br>HIMALAY GREY   | 1) 3) 6) 6a) 11)<br>RS) |
|   | 8 J x 20 H2 <b>ET20</b>   | A 213 401 40 00 |   | 4) RS)                  |
|   | 9 J x 20 H2 ET49          | A 213 401 25 00 | 7X23<br>GLANZGEDREHT<br>SCHWARZ   | 1) 6) 6a) 11) RS)       |
|    | 8 J x 20 H2 <b>ET20</b>   | A 213 401 49 00 | 7X23<br>GLANZGEDREHT<br>SCHWARZ   | 4) RS)                  |
|   | 9 J x 20 H2 ET49          | A 213 401 50 00 | 7X44<br>GLANZGEDREHT<br>TREMOLIT MET.   | 4) RS)                  |
|  | 9,5 J x 19 H2 ET25        | A 213 401 26 00 | 7X21<br>GLANZGEDREHT<br>HIMALAY GREY  | 2) RS)                  |
|   | 9,5 J x 19 H2 <b>ET52</b> | A 213 401 46 00 |   | 2) RS)                  |
|   | 10 J x 19 H2 ET55         | A 213 401 27 00 |   | 2) RS)                  |
|  | 9,5 J x 20 H2 ET25        | A 213 401 28 00 | 7X21<br>GLANZGEDREHT<br>HIMALAY GREY  | 2) RS)                  |
|   | 10 J x 20 H2 ET55         | A 213 401 29 00 | 7X36<br>GLANZGEDREHT<br>SCHWARZ MATT<br><br>7X69<br>GLANZGEDREHT<br>HIMALAY GREY MATT     | 2) RS)                  |
|  | 9,5 J x 20 H2 ET25        | A 213 401 30 00 | 7X21<br>GLANZGEDREHT<br>HIMALAY GREY  | 2) RS)                  |
|   | 10 J x 20 H2 ET55         | A 213 401 31 00 | 7X71<br>SCHWARZ MATT<br>AUSSENHORN<br>GLANZGEDREHT<br><br>7X15<br>POLIERT<br>MIT KLARLACK | 2) RS)                  |

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 6



### Hinweise zu den Rädern

- 1) Nicht zulässig für AMG E63 / AMG E63 S (Baumuster 213288 / 213289)
- 2) Nur zulässig für AMG E63 / AMG E63 S (Baumuster 213288 / 213289)
- 3) Nicht zulässig für AMG E43 4MATIC / AMG E53 4MATIC (Baumuster 213264 / 213261)
- 4) Nur zulässig für AMG E43 4MATIC / AMG E53 4MATIC (Baumuster 213264 / 213261)
- 6) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit 3. Sitzreihe (Code **844**)
- 6a) Nicht zulässig für E 300 de (Baumuster 213216)
- 11) Nicht zulässig für E 220 d AllTerrain / E 400 d AllTerrain (Baumuster 213217 / 213227)
- 12) Nur zulässig für E 220 d AllTerrain / E 400 d AllTerrain (Baumuster 213217 / 213227)
- RS) Radbefestigung mit serienmäßigen Kugelbundschrauben M14 x 1,5 **Schaftlänge 45 mm** (Daimler-interne Bezeichnung M14 x 1,5 x 48,5) ; **Anzugsmoment 150 Nm**
- #) ES2-Code 7X21 nicht bei A 213 401 24 00

### 4. Reifenfülldrücke

Die jeweils serienmäßigen Reifenfülldrücke (siehe Reifendruckschild in der Tankklappe) gelten für alle Baumuster unverändert weiter.

### 5. Winterbereifung

Sofern die für die Winterbereifung maximal zulässige Geschwindigkeit (240 km/h) niedriger ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, muss im Sichtbereich des Fahrers ein deutlicher Hinweis auf diese maximal zulässige Geschwindigkeit angebracht werden.

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH

Homologation und Zertifizierung

Gerhard Schreiber

Andreas Grau

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
D-71296 Heimsheim



Dipl.-Ing. Lutterbeck  
Amtlich anerkannter Sachverständiger  
für den Kraftfahrzeugverkehr