



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

**Gültig ab EG-TG e1\*2001/116\*0501\*36 bis \*40 Stand 19.03.2019**

**Tipp:** Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter [www.Mercedes-Benz.de](http://www.Mercedes-Benz.de) die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.


Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

  
i. V. Netzker

  
i. A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360  
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),  
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,  
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG  
71059 Sindelfingen  
Telefon/Phone +49 70 31 90-0  
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44  
[dialog@daimler.com](mailto:dialog@daimler.com)  
[www.daimler.com](http://www.daimler.com)



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

### Rad-/Reifenkombinationen 16"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/65 R16 95H M+S 7Jx16 ET: 32	VA + HA 205/65 R16 95V 7Jx16 ET: 32
<b>E 180</b> 213040	Δ 1)	X 1)
<b>E 200</b> 213042	Δ 1)	X 1)
<b>E 200 d</b> 213012	Δ 1)	X 1)
<b>E 200 d</b> 213013	Δ 1)	X 1)
<b>E 220 d</b> 213004	Δ 1)	X 1)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

### Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/55 R17 97H M+S 7.5Jx17 ET: 40	VA + HA 225/55 R17 97Y 7.5Jx17 ET: 40
<b>E 180</b> 213040	Δ 2)	X 2)
<b>E 200</b> 213042	Δ 2)	X 2)
<b>E 200 4MATIC</b> 213043	Δ 2)	X 2)
<b>E 200 d</b> 213012	Δ 2)	X 2)
<b>E 200 d</b> 213013	Δ 2)	X 2)
<b>E 220 d</b> 213004	Δ 2)	X 2)
<b>E 220 d 4MATIC</b> 213005	Δ 2)	X 2)
<b>E 300</b> 213048	Δ 11)	X 11)
<b>E 300 d</b> 213008	Δ 2)	X 2)
<b>E 350</b> 213085	Δ 11)	X 11)

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360  
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),  
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,  
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG  
71059 Sindelfingen  
Telefon/Phone +49 70 31 90-0  
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44  
[dialog@daimler.com](mailto:dialog@daimler.com)  
[www.daimler.com](http://www.daimler.com)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

### Rad-/Reifenkombinationen 18" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43	VA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103V XL M+S 9Jx18 ET: 52,5	VA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103V XL M+S 9Jx18 ET: 53	VA + HA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 49	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 52,5
<b>E 180</b> 213040	Δ	X	X	X 3)	X 7)	X
<b>E 200</b> 213042	Δ	X	X	X 3)	X 7)	X
<b>E 200 4MATIC</b> 213043	Δ	X	X	X 3)	X 7)	X
<b>E 200 d</b> 213012	Δ	X	X	X 3)	X 7)	X
<b>E 200 d</b> 213013	Δ	X	X	X 3)	X 7)	X
<b>E 220 d</b> 213004	Δ	X	X	X 3)	X 7)	X
<b>E 220 d 4MATIC</b> 213005	Δ	X	X	X 3)	X 7)	X
<b>E 300</b> 213048	Δ	X	X	X 3)	X 7)	X

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360  
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),  
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,  
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG  
71059 Sindelfingen  
Telefon/Phone +49 70 31 90-0  
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44  
[dialog@daimler.com](mailto:dialog@daimler.com)  
[www.daimler.com](http://www.daimler.com)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43	VA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103V XL M+S 9Jx18 ET: 52,5	VA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103V XL M+S 9Jx18 ET: 53	VA + HA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 49	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 52,5
<b>E 300 d</b> 213008	Δ	X	X	X 3)	X 7)	X
<b>E 300 de</b> 213016	-	Δ	Δ	-	X 12)	X
<b>E 300 e</b> 213053	-	Δ	Δ	-	X 12)	X
<b>E 350</b> 213085	Δ	X	X	X 3)	X 7)	X
<b>E 350 d</b> 213022	Δ	X	X	X 5)	X 7)	X
<b>E 400 d</b> 213020	Δ	X	X	X 5)	X 7)	X
<b>E 400 d 4 MATIC</b> 213023	Δ	X	X	X 5)	X 7)	X
<b>E 450 4MATIC</b> 213068	Δ	X	X	X 5)	X 7)	X

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

### Rad-/Reifenkombinationen 18" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 53	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 49	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 52,5	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 53
<b>E 180</b> 213040	X	X 7)	X	X
<b>E 200</b> 213042	X	X 7)	X	X
<b>E 200 4MATIC</b> 213043	X	X 7)	X	X
<b>E 200 d</b> 213012	X	X 7)	X	X
<b>E 200 d</b> 213013	X	X 7)	X	X
<b>E 220 d</b> 213004	X	X 7)	X	X
<b>E 220 d 4MATIC</b> 213005	X	X 7)	X	X
<b>E 300</b> 213048	X	X 7)	X	X

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360  
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),  
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,  
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG  
71059 Sindelfingen  
Telefon/Phone +49 70 31 90-0  
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44  
[dialog@daimler.com](mailto:dialog@daimler.com)  
[www.daimler.com](http://www.daimler.com)



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 53	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 49	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 52,5	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 53
<b>E 300 d</b> 213008	X	X 7)	X	X
<b>E 300 de</b> 213016	X	X 12)	X	X
<b>E 300 e</b> 213053	X	X 12)	X	X
<b>E 350</b> 213085	X	X 7)	X	X
<b>E 350 d</b> 213022	X	X 7)	X	X
<b>E 400 d</b> 213020	X	X 7)	X	X
<b>E 400 d 4 MATIC</b> 213023	X	X 7)	X	X
<b>E 450 4MATIC</b> 213068	X	X 7)	X	X

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

### Rad-/Reifenkombinationen 19" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 20 HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 R19 100V XL M+S 9Jx19 ET: 49	VA + HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49	VA + HA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49
<b>AMG E 53 4MATIC</b> 213061	Δ	Δ	-	X 10)	-	-
<b>E 180</b> 213040	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)
<b>E 200</b> 213042	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)
<b>E 200 4MATIC</b> 213043	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)
<b>E 200 d</b> 213012	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)
<b>E 200 d</b> 213013	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)
<b>E 220 d</b> 213004	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)
<b>E 220 d 4MATIC</b> 213005	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360  
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),  
Martin Daum, Renata Jungo Brünger, Ola Källenius, Wilfried Porth,  
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG  
71059 Sindelfingen  
Telefon/Phone +49 70 31 90-0  
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44  
[dialog@daimler.com](mailto:dialog@daimler.com)  
[www.daimler.com](http://www.daimler.com)



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 20 HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 R19 100V XL M+S 9Jx19 ET: 49	VA + HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49	VA + HA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49
<b>E 300</b> 213048	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)
<b>E 300 d</b> 213008	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)
<b>E 300 e</b> 213053	-	-	-	-	-	X 12)
<b>E 350</b> 213085	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)
<b>E 350 d</b> 213022	-	-	Δ	-	X 6)	X 8)
<b>E 400 d</b> 213020	-	-	Δ	-	X 6)	X 8)
<b>E 400 d 4 MATIC</b> 213023	-	-	Δ	-	X 6)	X 8)
<b>E 450 4MATIC</b> 213068	-	-	Δ	-	X 6)	X 8)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

### Rad-/Reifenkombinationen 19" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 53	VA 245/40 ZR19 (98Y) XL 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 ZR19 (100Y) XL 9Jx19 ET: 49	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 25 HA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 52	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 25 HA 295/35 R19 104Y XL M+S 10Jx19 ET: 55	VA 265/40 ZR19 (102Y) XL 9.5Jx19 ET: 25 HA 295/35 ZR19 (104Y) XL 10Jx19 ET: 55
<b>AMG E 53 4MATIC</b> 213061	-	X	-	-	-
<b>AMG E 63</b> 213088	-	-	Δ	Δ	X
<b>AMG E 63 S</b> 213089	-	-	Δ	Δ	X
<b>E 180</b> 213040	X	-	-	-	-
<b>E 200</b> 213042	X	-	-	-	-
<b>E 200 4MATIC</b> 213043	X	-	-	-	-
<b>E 200 d</b> 213012	X	-	-	-	-
<b>E 200 d</b> 213013	X	-	-	-	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 53	VA 245/40 ZR19 (98Y) XL 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 ZR19 (100Y) XL 9Jx19 ET: 49	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 25 HA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 52	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 25 HA 295/35 R19 104Y XL M+S 10Jx19 ET: 55	VA 265/40 ZR19 (102Y) XL 9.5Jx19 ET: 25 HA 295/35 ZR19 (104Y) XL 10Jx19 ET: 55
<b>E 220 d</b> 213004	X	-	-	-	-
<b>E 220 d 4MATIC</b> 213005	X	-	-	-	-
<b>E 300</b> 213048	X	-	-	-	-
<b>E 300 d</b> 213008	X	-	-	-	-
<b>E 300 e</b> 213053	X	-	-	-	-
<b>E 350</b> 213085	X	-	-	-	-
<b>E 350 d</b> 213022	X	-	-	-	-
<b>E 400 d</b> 213020	X	-	-	-	-
<b>E 400 d 4 MATIC</b> 213023	X	-	-	-	-
<b>E 450 4MATIC</b> 213068	X	-	-	-	-

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360  
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),  
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,  
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG  
 71059 Sindelfingen  
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0  
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44  
[dialog@daimler.com](mailto:dialog@daimler.com)  
[www.daimler.com](http://www.daimler.com)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

### Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 20 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 53	VA 245/35 ZR20 (95Y) XL 8Jx20 ET: 20 HA 275/30 ZR20 (97Y) XL 9Jx20 ET: 49	VA 265/35 ZR20 (99Y) XL 9.5Jx20 ET: 25 HA 295/30 ZR20 (101Y) XL 10Jx20 ET: 55
<b>AMG E 53 4MATIC</b> 213061	X	-	-	X	-
<b>AMG E 63</b> 213088	-	-	-	-	X
<b>AMG E 63 S</b> 213089	-	-	-	-	X
<b>E 180</b> 213040	-	X 9)	X	-	-
<b>E 200</b> 213042	-	X 9)	X	-	-
<b>E 200 4MATIC</b> 213043	-	X 9)	X	-	-
<b>E 200 d</b> 213012	-	X 9)	X	-	-
<b>E 200 d</b> 213013	-	X 9)	X	-	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 20 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 53	VA 245/35 ZR20 (95Y) XL 8Jx20 ET: 20 HA 275/30 ZR20 (97Y) XL 9Jx20 ET: 49	VA 265/35 ZR20 (99Y) XL 9.5Jx20 ET: 25 HA 295/30 ZR20 (101Y) XL 10Jx20 ET: 55
<b>E 220 d</b> 213004	-	X 9)	X	-	-
<b>E 220 d 4MATIC</b> 213005	-	X 9)	X	-	-
<b>E 300</b> 213048	-	X 9)	X	-	-
<b>E 300 d</b> 213008	-	X 9)	X	-	-
<b>E 350</b> 213085	-	X 9)	X	-	-
<b>E 350 d</b> 213022	-	X 9)	X	-	-
<b>E 400 d</b> 213020	-	X 9)	X	-	-
<b>E 400 d 4 MATIC</b> 213023	-	X 9)	X	-	-
<b>E 450 4MATIC</b> 213068	-	X 9)	X	-	-



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

### Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

### Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE 55R oder 68R ab Werk.
2. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - 459 (Sportfahrwerk)
  - U29 (Sportbremse)
3. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 459 (Sportfahrwerk).
4. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 459 (Sportfahrwerk).
5. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - 459 (Sportfahrwerk)
  - P31 (AMG Line Exterieur)
6. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - 459 (Sportfahrwerk)
  - P31 (AMG Line Exterieur)
7. Nur zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - P31 (AMG Line Exterieur)
  - 776 (AMG Radlaufverbreiterung)
8. Nur zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - P31 (AMG Line Exterieur)
  - 776 (AMG Radlaufverbreiterung)
9. Nur zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - P31 (AMG Line Exterieur)
  - 776 (AMG Radlaufverbreiterung)
10. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE R05 (Rollwiderstandsoptimierter Sommerreifen).
11. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - 459 (Sportfahrwerk)
  - U29 (Sportbremse)
  - P31 (AMG Line Exterieur)
12. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE 776 (AMG Radlaufverbreiterung).

### Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360  
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),  
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,  
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG  
 71059 Sindelfingen  
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0  
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44  
[dialog@daimler.com](mailto:dialog@daimler.com)  
[www.daimler.com](http://www.daimler.com)





## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

### Teilenummern:

Felgenreiße	A-Teilenummer
10 J x 19 ET 55	A21340127007X21
10 J x 20 ET 55	A21340131007X21
10 J x 20 ET 55	A21340129007X21
10 J x 20 ET 55	A21340129007X36
10 J x 20 ET 55	A21340129007X69
10 J x 20 ET 55	A21340131007X71
7 J x 16 ET 32	A21340101007X45
7 J x 16 ET 32	A21340109007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340102007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340113007X21
7,5 J x 17 ET 40	A21340112007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340110007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340151007X23
7,5 J x 17 ET 40	A21340136007X23
7,5 J x 17 ET 40	A21340112007X44
7,5 J x 17 ET 40	A21340113007X45
8 J x 18 ET 43	A21340114007X45
8 J x 18 ET 43	A21340111007X45
8 J x 18 ET 43	A21340118007X23
8 J x 18 ET 43	A21340137007X23
8 J x 18 ET 43	A21340114007X44
8 J x 18 ET 43	A21340132007X23
8 J x 18 ET 43	A21340132007X44
8 J x 18 ET 43	A21340116007X44
8 J x 18 ET 43	A21340152007X23
8 J x 18 ET 43	A21340118007X21
8 J x 18 ET 43	A21340116007X23
8 J x 18 ET 43	A21340115007X23
8 J x 18 ET 43	A21340103007X45
8 J x 19 ET 20	A21340138007X23
8 J x 19 ET 43	A21340117007X44
8 J x 19 ET 43	A21340134007X44
8 J x 19 ET 43	A23840103007X23
8 J x 19 ET 43	A21340134007X23
8 J x 19 ET 43	A21340105007X44
8 J x 19 ET 43	A21340120007X23
8 J x 19 ET 43	A23840103007X45
8 J x 19 ET 43	A21340120007X21
8 J x 20 ET 20	A21340140007X21
8 J x 20 ET 20	A21340139007X21
8 J x 20 ET 20	A21340139007X23
8 J x 20 ET 20	A21340140007X23
8 J x 20 ET 43	A23840101007X44
8 J x 20 ET 43	A21340122007X23

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360  
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),  
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,  
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG  
 71059 Sindelfingen  
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0  
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44  
[dialog@daimler.com](mailto:dialog@daimler.com)  
[www.daimler.com](http://www.daimler.com)





## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Felgenreöße	A-Teilenummer
8 J x 20 ET 43	A21340107007X21
8 J x 20 ET 43	A23840105007X23
8 J x 20 ET 43	A21340124007X23
8 J x 20 ET 43	A21340122007X21
9 J x 18 ET 49	A21340119007X23
9 J x 18 ET 49	A21340119007X21
9 J x 18 ET 53	A21340133007X44
9 J x 18 ET 53	A21340133007X23
9 J x 18 ET 53	A21340104007X44
9 J x 18 ET 53	A21340148007X23
9 J x 19 ET 49	A21340121007X21
9 J x 19 ET 49	A21340121007X23
9 J x 19 ET 53	A21340135007X44
9 J x 19 ET 53	A21340106007X44
9 J x 19 ET 53	A23840104007X45
9 J x 19 ET 53	A21340135007X23
9 J x 19 ET 53	A23840104007X23
9 J x 20 ET 49	A21340125007X21
9 J x 20 ET 49	A21340123007X23
9 J x 20 ET 49	A21340125007X23
9 J x 20 ET 49	A21340123007X21
9 J x 20 ET 53	A23840102007X44
9 J x 20 ET 53	A21340108007X21
9 J x 20 ET 53	A23840106007X23
9,5 J x 19 ET 25	A21340126007X21
9,5 J x 19 ET 52	A21340146007X21
9,5 J x 20 ET 25	A21340131007X15
9,5 J x 20 ET 25	A21340130007X21
9,5 J x 20 ET 25	A21340130007X71
9,5 J x 20 ET 25	A21340128007X21
9,5 J x 20 ET 25	A21340130007X15
9,5 J x 20 ET 25	A21340128007X36
9,5 J x 20 ET 25	A21340128007X69