



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLK - Klasse (Baureihe 172)

Gültig für EG-TG e1*2007/46*0548*00 bis *07/Stand 12.05.2017

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, sowie den Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

i.V. Krug

i.A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLK - Klasse (Baureihe 172)

Variante 1		Variante 2	
SLK 200	172.448	SLK 350	172.457
SLK 250	172.447		
SLK 250 CDI	172.403		
Datum: 12.05.2017		Stand: e1*2007/46*0548*07	

Felgengröße	Reifengröße	Montageort	Varianten	Hinweise
7J x 16 H2 ET37,5	205/55 R16	VA und HA	• 1	1)3)
7J x 16 H2 ET38	205/55 R16	VA und HA	• 1	1)3)
7J x 16 H2 ET38	205/55 R16	VA	• 1	1)2)3)
7,5J x 16 H2 ET45,5	225/50 R16	HA		
7J x 16 H2 ET37,5	205/55 R16	VA	• 1	1)2)3)
8J x 16 H2 ET33,5	225/50 R16	HA		
7,5J x 17 H2 ET42	225/45 R17	VA und HA	• 1 • 2	1) 1)
7,5J x 17 H2 ET42	225/45 R17	VA	• 1 • 2	1)2)
8,5J x 17 H2 ET36	245/40 R17	HA		1)2)
7,5J x 18 H2 ET42	225/40 R18	VA und HA	• 1 • 2	1)2)4) 1)2)4)
7,5J x 18 H2 ET42	225/40 R18	VA	• 1 • 2	1)2)
8,5J x 18 H2 ET36	245/35 R18	HA		1)2)





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLK - Klasse (Baureihe 172)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.
2. Kein Schneekettenbetrieb.
3. Nicht möglich in Verbindung mit CODE 950/952.
4. Nur als M+S Bereifung.

Hinweis: Bei Verwendung der 16“ Zoll Mischbereifung, 17“ und 18“ Zoll Bereifungen ist auf eine ausreichende Radabdeckung zu achten.

Bei Verwendung einer AMG-Bereifung, zusätzlich auf Einschränkungen und Maßnahmen nach AMG-Dokumentation achten.





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLK - Klasse (Baureihe 172)

Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
7J x 16 H2 ET37,5	A 172 401 0002
7J x 16 H2 ET37,5	A 172 401 0102
7J x 16 H2 ET37,5	A 172 401 1302
7J x 16 H2 ET38	A 212 401 0002
7,5J x 16 H2 ET45,5	A 212 401 0102
8J x 16 H2 ET33,5	A 172 401 0202
7,5J x 17 H2 ET42	A 172 401 0302
7,5J x 17 H2 ET42	A 172 401 0402
7,5J x 17 H2 ET42	A 172 401 1402
7,5J x 17 H2 ET42	A 172 401 3602
8,5J x 17 H2 ET36	A 172 401 0702
8,5J x 17 H2 ET36	A 172 401 0802
8,5J x 17 H2 ET36	A 172 401 1502
8,5J x 17 H2 ET36	A 172 401 3702
7,5J x 18 H2 ET42	A 172 401 0602
7,5J x 18 H2 ET42	A 172 401 1102
7,5J x 18 H2 ET42	A 172 401 1602
7,5J x 18 H2 ET42	A 172 401 2000
7,5J x 18 H2 ET42	A 172 401 2602
8,5J x 18 H2 ET36	A 172 401 1002
8,5J x 18 H2 ET36	A 172 401 1202
8,5J x 18 H2 ET36	A 172 401 1702
8,5J x 18 H2 ET36	A 172 401 2100
8,5J x 18 H2 ET36	A 172 401 2702

