

15.03.2012

Herstellerbescheinigung für SLK-Klasse (Fahrzeugtyp 172 bzw. 172 AMG)

Die unter Punkt 2. aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen entsprechen hinsichtlich ihres Anbaus an den unter Punkt 1. aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen der Richtlinie 92/23/EWG in der Fassung 2005/11/EG über

"Reifen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern
und über ihre Montage".

Daher ist eine Begutachtung bzw. eine Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.

Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die verwendeten Reifen gemäß der ECE-Regelung 30 bzw. der og. EG-Richtlinie bauartgenehmigt sind. Dies ist erkenntlich am entsprechenden Prüfzeichen auf der Reifenseitenwand, das mit aus einem "E" und Landeskennzahl im Kreis bzw. einem "e" und Landeskennzahl in einem Rechteck besteht und dem eine Zahlenkombination folgt.

Alle Angaben beziehen sich auf den ansonsten serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs in Verbindung mit Rädern, die mit dem Mercedes-Benz Markenzeichen  und dem AMG-Firmenlogo  bzw.  gekennzeichnet sind.

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und Zertifizierung



Gerhard Schreiber



Andreas Grau

PRÜFLABORATORIUM
TÜV SÜD Automotive GmbH

D-70794 Filderstadt

akkreditiert durch die Akkreditierungsstelle des
Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
unter DAR-Registrier-Nr.: **KBA-P 00001-95**.



Dipl.-Ing. Lutterbeck
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr

Anlage:

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen und freigegebene Räder



**Anlage zur
Herstellerbescheinigung vom 15.03.2012
für SLK-Klasse (Fahrzeugtyp 172 bzw. 172 AMG)**

1. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung	Baumuster *)	Handelsbezeichnung	Baumuster *)
SLK 250 CDI	172403	SLK 350	172457
SLK 200	172448	SLK55 AMG	172475
SLK 250	172447	---	---

*) 4. bis 9. Stelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer z.B.: WDD **172448** 1F123456

2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	7,5 J x 18 H2 ET42	225/40 R 18 92Y Extra Load	1) 3)
HA	8,5 J x 18 H2 ET36	245/35 R 18 92Y Extra Load	1) 3)
VA	7,5 J x 18 H2 ET42	225/40 R 18 92H M&S Extra Load	1) 3)
HA	7,5 J x 18 H2 ET42	225/40 R 18 92H M&S Extra Load	1) 4)
VA	7,5 J x 18 H2 ET42	225/40 R 18 92H M&S Extra Load	1) 3)
HA	8,5 J x 18 H2 ET36	225/40 R 18 92H M&S Extra Load	1) 3)
VA	7,5 J x 18 H2 ET42	225/40 R 18 92H M&S Extra Load	1) 3)
HA	8,5 J x 18 H2 ET36	245/35 R 18 92H M&S Extra Load	1) 3)
VA	8 J x 18 H2 ET43	235/40 ZR 18 95Y Extra Load	2) 3)
HA	9 J x 18 H2 ET42	255/35 ZR 18 94Y Extra Load	2) 3)
VA	8 J x 18 H2 ET43	235/40 R 18 95H M&S Extra Load	2) 3)
HA	8 J x 18 H2 ET43	235/40 R 18 95H M&S Extra Load	2) 4)
VA	8 J x 18 H2 ET43	235/40 R 18 95H M&S Extra Load	2) 3)
HA	9 J x 18 H2 ET42	255/35 R 18 94H M&S Extra Load	2) 3)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen siehe Seite 2

**Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen**

- 1) Nicht zulässig für SLK55 AMG (172475)
- 2) Nur zulässig für SLK55 AMG (172475)
- 3) Schneekettenmontage nicht zulässig
- 4) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich

3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder

Design	Radgröße	Teilenummer	Bestellnummer	Hinweise
	7,5 J x 18 H2 ET42	A 172 401 26 02	B6 603 1482	1) RS) silber glanzgedreht
			B6 603 1521	1) RS) himalaya grey glanzgedreht
	8,5 J x 18 H2 ET36	A 172 401 27 02	B6 603 1483	1) RS) silber glanzgedreht
			B6 603 1522	1) RS) himalaya grey glanzgedreht
	7,5 J x 18 H2 ET42	A 172 401 34 02	B6 603 1523	1) RS)
	8,5 J x 18 H2 ET36	A 172 401 35 02	B6 603 1524	1) RS)
	8 J x 18 H2 ET43	A 172 401 28 02	B6 603 1105	2) RS)
	9 J x 18 H2 ET42	A 172 401 29 02	B6 603 1106	2) RS)
	8 J x 18 H2 ET43	A 172 401 30 02	B6 603 1107	2) RS) himalaya grey glanzgedreht
			B6 603 1525	2) RS) mattschwarz glanzgedreht
	9 J x 18 H2 ET42	A 172 401 31 02	B6 603 1108	2) RS) himalaya grey glanzgedreht
			B6 603 1526	2) RS) mattschwarz glanzgedreht

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 3

Hinweise zu den Rädern

- 1) Nicht zulässig für SLK55 AMG (172475)
- 2) Nur zulässig für SLK55 AMG (172475)
- RS) Radbefestigung mit Kugelbundschrauben M14 x 1,5 x Schaftlänge **27 mm**; Anzugsmoment 130 Nm

4. Reifenfülldrucke

Die jeweils serienmäßigen Reifenfülldrucke (siehe Reifendruckschild in der Tankklappe) gelten für alle Baumuster unverändert weiter.

5. Winterbereifung

Sofern die für die Winterbereifung maximal zulässige Geschwindigkeit (210 km/h) niedriger ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, muss im Sichtbereich ein deutlicher Hinweis auf diese jeweils maximal zulässige Geschwindigkeit angebracht werden.

Bei Verwendung von Reifen mit Geschwindigkeitskennbuchstabe "V" sind die Tragfähigkeitsabschläge bei Geschwindigkeiten über 210 km/h zu beachten (entfällt für SLK55 AMG).

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und Zertifizierung





Gerhard Schreiber



Andreas Grau

PRÜFLABORATORIUM TÜV SÜD Automotive GmbH

D-70794 Filderstadt
akkreditiert durch die Akkreditierungsstelle des
Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
unter DAR-Registrier-Nr.: **KBA-P 00001-95**.



Dipl.-Ing. Lutterbeck
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr