



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Limousine) (Baureihe 222, Fahrzeugtyp 221)

Gültig ab EG-TG e1*2001/116*0335*37 bis *45 Stand 17.01.2020

Tip: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.


Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG


i. V. van der Meulen


i. V. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Limousine) (Baureihe 222, Fahrzeugtyp 221)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/55 R17 102W 8Jx17H2 ET: 41
S 350 d 222020	X 1)
S 350 d 4MATIC 222021	X 1)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Limousine) (Baureihe 222, Fahrzeugtyp 221)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/50 R18 100W 8Jx18H2 ET: 41	VA 245/50 R18 100W 8Jx18H2 ET: 41 HA 275/45 R18 103W 9.5Jx18H2 ET: 43,5
S 350 d 222020	X	X
S 350 d 4MATIC 222021	X	X
S 400 d 222034	X	X
S 400 d 4MATIC 222035	X	X
S 450 222058	X	X
S 450 4MATIC 222059	X	X
S 500 222060	X	X
S 560 222083	X	X
S 560 4MATIC 222086	X	X

Mercedes-Benz AG | 71 059 Sindelfingen | T/P +49 7031 90 0 | T/F +49 71 17 2 22 44 | dialog@daimler.com | www.daimler.com

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Germany | Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB Nr./Commercial Register No.: 1 9 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Ola Källenius (Vorsitzender/Chairman), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Wilfried Perth, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm

und Mercedes Benz sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Limousine) (Baureihe 222, Fahrzeugtyp 221)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA		VA	VA	VA
	245/45 R19 102V XL M+S 8.5Jx19H2 ET: 36	245/45 R19 102V XL M+S 8.5Jx19H2 ET: 38	245/45 R19 102W XL 8.5Jx19H2 ET: 36 HA 275/40 R19 101W 9.5Jx19H2 ET: 43,5	245/45 R19 102Y XL 8.5Jx19H2 ET: 36 HA 275/40 R19 101Y 9.5Jx19H2 ET: 43,5	245/45 R19 102Y XL 8.5Jx19H2 ET: 38 HA 275/40 R19 101Y 9.5Jx19H2 ET: 38
S 350 d 222020	Δ	Δ	X 6)	X	X 2)
S 350 d 4MATIC 222021	Δ	Δ	X 6)	X	X 2)
S 400 d 222034	Δ	Δ	-	X	X 2)
S 400 d 4MATIC 222035	Δ	Δ	-	X	X 2)
S 450 222058	Δ	Δ	-	X	X 5)
S 450 4MATIC 222059	Δ	Δ	-	X	X 5)
S 500 222060	Δ	Δ	-	X	X 5)
S 560 222083	Δ	Δ	-	X	X 5)
S 560 4MATIC 222086	Δ	Δ	-	X	X 5)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Limousine) (Baureihe 222, Fahrzeugtyp 221)

Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA	VA	VA
	245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20H2 ET: 36 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20H2 ET: 43,5	245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20H2 ET: 36,5 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20H2 ET: 44	245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20H2 ET: 38 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20H2 ET: 38
S 350 d 222020	X	X 3)	X 2)
S 350 d 4MATIC 222021	X	X 3)	X 2)
S 400 d 222034	X	X 4)	X 2)
S 400 d 4MATIC 222035	X	X 4)	X 2)
S 450 222058	X	X 7)	X 5)
S 450 4MATIC 222059	X	X 7)	X 5)
S 500 222060	X	X 7)	X 5)
S 560 222083	X	X 7)	X 5)
S 560 4MATIC 222086	X	X 7)	X 5)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Limousine) (Baureihe 222, Fahrzeugtyp 221)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - 950 (Sport-Paket AMG)
 - U29 (Sport-Bremsanlage)
2. Nur zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - 950 (Sport-Paket AMG)
 - 776 (AMG Radlaufverbreiterung)
3. Bis einschließlich EG-Typgenehmigung e1*2001/116*0335***41** nur zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - 950 (Sport-Paket AMG)
 - 776 (AMG Radlaufverbreiterung)
 - U29 (Sport-Bremsanlage)

Ab EG-Typgenehmigung e1*2001/116*0335***42** nicht mehr zulässig.
4. Für EG-Typgenehmigung e1*2001/116*0335***37** nur zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - 950 (Sport-Paket AMG)
 - U29 (Sport-Bremsanlage)

Ab EG-Typgenehmigung e1*2001/116*0335***42** nicht mehr zulässig.
5. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE 776 (AMG Radlaufverbreiterung).
6. Nicht mehr zulässig ab EG-Typgenehmigung e1*2001/116*0335***42**.
7. Nicht mehr zulässig ab EG-Typgenehmigung e1*2001/116*0335***42**.

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Limousine) (Baureihe 222, Fahrzeugtyp 221)

Teilenummern:

Felgenreiße	A-Teilenummer
8 J x 17 ET 41	A22240100027X45
8 J x 17 ET 41	A22240108027X44
8 J x 18 ET 41	A22240134007X21
8 J x 18 ET 41	A22240119007X21
8 J x 18 ET 41	A22240109027X45
8 J x 18 ET 41	A22240134007X45
8 J x 18 ET 41	A22240110027X21
8 J x 18 ET 41	A22240109027X21
8 J x 18 ET 41	A22240135007X23
8,5 J x 19 ET 36	A22240121027756
8,5 J x 19 ET 36	A22240121027X45
8,5 J x 19 ET 36	A22240136007X15
8,5 J x 19 ET 36	A22240103027X21
8,5 J x 19 ET 36	A22240125027X44
8,5 J x 19 ET 36	A22240115027X45
8,5 J x 19 ET 36	A22240113027X21
8,5 J x 19 ET 36	A21740102027X21
8,5 J x 19 ET 38	A22240100007X21
8,5 J x 20 ET 36	A21740100007X68
8,5 J x 20 ET 36	A22240154007X15
8,5 J x 20 ET 36	A22240117027X45
8,5 J x 20 ET 36	A22240117029293
8,5 J x 20 ET 36	A22240158007X21
8,5 J x 20 ET 36	A22240138009293
8,5 J x 20 ET 36	A22240127027X19
8,5 J x 20 ET 36	A22240116007X15
8,5 J x 20 ET 36	A22240117027756
8,5 J x 20 ET 36	A21740100009293
8,5 J x 20 ET 36,5	A22240122007X45
8,5 J x 20 ET 36,5	A22240122009293
8,5 J x 20 ET 38	A22240104007X21
8,5 J x 20 ET 38	A21740102007X23
8,5 J x 20 ET 38	A22240112007X21
8,5 J x 20 ET 38	A22240112007X23
8,5 J x 20 ET 38	A22240104007X72
8,5 J x 20 ET 38	A22240140007X23
8,5 J x 20 ET 38	A22240104007X23
8,5 J x 20 ET 38	A22240140007X21
8,5 J x 20 ET 38	A22240144007X15
9,5 J x 18 ET 43,5	A22240124027X21
9,5 J x 18 ET 43,5	A22240120007X21
9,5 J x 18 ET 43,5	A22240111027X21
9,5 J x 19 ET 38	A22240101007X21
9,5 J x 19 ET 43,5	A22240137007X15

Mercedes-Benz AG | 71 059 Sindelfingen | T/P +49 7031 90 0 | T/F +49 711 17 2 22 44 | dialog@daimler.com | www.daimler.com

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Germany | Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB Nr./Commercial Register No.: 1 9 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of [he Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Ola Källenius (Vorsitzender/Chairman), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Wilfried Perth, Markus Schäfer,
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm



und Mercedes Benz sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Limousine) (Baureihe 222, Fahrzeugtyp 221)

Felgenreöße	A-Teilenummer
9,5 J x 19 ET 43,5	A21740103027X21
9,5 J x 19 ET 43,5	A22240114027X21
9,5 J x 19 ET 43,5	A22240126027X44
9,5 J x 19 ET 43,5	A22240116027X45
9,5 J x 19 ET 43,5	A22240122027756
9,5 J x 19 ET 43,5	A22240122027X45
9,5 J x 19 ET 43,5	A22240104027X21
9,5 J x 20 ET 38	A22240113007X23
9,5 J x 20 ET 38	A22240105007X21
9,5 J x 20 ET 38	A22240141007X23
9,5 J x 20 ET 38	A22240105007X23
9,5 J x 20 ET 38	A22240141007X21
9,5 J x 20 ET 38	A22240105007X72
9,5 J x 20 ET 38	A22240145007X15
9,5 J x 20 ET 38	A21740103007X23
9,5 J x 20 ET 38	A22240113007X21
9,5 J x 20 ET 43,5	A21740101007X68
9,5 J x 20 ET 43,5	A22240159007X21
9,5 J x 20 ET 43,5	A22240139009293
9,5 J x 20 ET 43,5	A22240118027X45
9,5 J x 20 ET 43,5	A22240155007X15
9,5 J x 20 ET 43,5	A22240118029293
9,5 J x 20 ET 43,5	A22240117007X15
9,5 J x 20 ET 43,5	A21740101009293
9,5 J x 20 ET 43,5	A22240128027X19
9,5 J x 20 ET 43,5	A22240118027756
9,5 J x 20 ET 44	A22240123009293
9,5 J x 20 ET 44	A22240123007X45