

# HYMER Campervan Schlafdachisolierung Pflege- und Montagehinweise

## Lieferumfang:

4-teiliges Isolierset  
1 Rolle Klettband mit selbstklebender Rückseite

Das Isolierset wird im Fahrzeuginnenraum montiert. Das Hubdach lässt sich bei montierter Isolierung schließen. Um dabei die roten Zugschlaufen des Zeltbalges erkennen zu können sind Schlitzlöcher in den Seitenteilen.

Dieses 4-teilige Schlafdach-Set besteht aus einer Sandwich-Konstruktion, zum Innenraum hin gerichtet ist ein Veloursstoff in anthrazit, welcher eine wohnliche Raumatmosphäre vermittelt; nach außen hin gerichtet ist ein weißes, atmungsaktives TYVEK-Material zu sehen. Zwischen diesen beiden Materialien befindet sich eine 10mm starke Isolierung, welche spürbar gegen Kälteeinstrahlung isoliert.

## PFLEGEHINWEISE:

Bei einer Verschmutzung der Isolierung ist es möglich, das verschmutzte Velours-Material mit einem feuchten Tuch und eventuell etwas Spülmittel wieder zu reinigen.

## EINBAUANLEITUNG:

- Das selbstklebende Hakenband (Gegenstück zum Flauschband) entlang den jeweiligen Unterkanten der Isolierelemente aufkleben. Das selbstklebende Hakenband (Gegenstück zum Flauschband) ringsum auf den unteren Rahmen des Aufstelldaches kleben
- Alle 4 Isolier-Elemente sind mit der entsprechenden Positionsangabe beschriftet und können direkt mit dem angenähten Hakenband am Dachhimmel angebracht werden. Beginnen Sie mit der Montage des Frontteils. Achten Sie darauf, dass es mittig ausgerichtet ist. Das Frontteil lässt sich mit 2 Reißverschlüssen öffnen um Lichteinfall und Durchlüftung zu gewähren.



- Als nächstes folgt das Heckteil. Verfahren Sie hier wie bei dem Frontteil.

- Um die Seitenteile für Fahrer- oder Beifahrerseite zu montieren, verbinden Sie zunächst das entsprechende Seitenteil mit dem Heckteil. Montieren Sie das Seitenteil ebenfalls mittels des angenähten Hakenbandes am Dachhimmel.



- Anschließend verbinden Sie das Seitenteil mit dem Frontteil.



- In den Seitenteilen befindet sich jeweils ein Schlitz für die Durchführung der roten Kontrollschlaufen des Aufstelldachs.



**MATERIAL:**

Obermaterial: 100 % Polyester  
Zwischenmaterial: 100 % Polyester  
Untermaterial: 100 % HDPE-Spinnvlies

**Artikelnummer: 2328897**